




MARIMEX[®] cz
BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY



NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU

Orlando

2,00 x 0,91 m

3,66 x 0,91 m

3,66 x 1,07 m

4,57 x 1,07 m

1. ÚVOD

1.1 Přečtěte si návod

Dříve, nežli začnete, přečtěte si až do konce všechny části návodu. Pokyny vysvětlují, jak instalovat váš bazén. Jednoduše plňte návod krok po kroku. Zaručeně si přečtěte Bezpečnostní pravidla a zajistěte, aby každý, kdo používá váš bazén, je četl a porozuměl jim.

Poznámka: Vyobrazení uvedená v tomto návodu nemusí přesně odpovídat vašemu bazénu. Vyobrazení slouží především k lepšímu pochopení textu. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn bez předchozího upozornění.

1.2 Připravte si potřebné vybavení

Před započítím stavby bazénu si připravte potřebné nástroje a nářadí. Budete potřebovat:

- rýč, krumpáč, hrábě, lopatu a kolečko na přemísťování zeminy a manipulaci s pískem;
- dřevěný hranol asi 5 x 5 cm o délce větší než je polovina průměru bazénu, dřevěný kolík, pytlík mouky nebo jemného písku apod., klubko motouzu, nůž, vodováhu, pásmo, kladivo a hřebíky pro přípravu rovného podkladu;
- prosátý kopaný písek pro vyrovnání podkladu a vytvoření koutové výplně;
- křížový a plochý šroubovák, kombinační kleště, textilní lepicí pásku (na koberce), nůž, kolíčky na prádlo pro sestavení bazénu.

Před montáží bazénu doporučujeme sestavit schůdky. Budou se hodit v průběhu montáže bazénu, kdy je nutno vstupovat a vystupovat z bazénu přes sestavenou stěnu. Pokyny k jejich sestavení naleznete v tomto návodu v bodě 5 a 6.

1.3 Vyberte si pro stavbu bazénu vhodný den

Se stavbou bazénu počkejte na slunečný bezvětřný den. Nepokoušejte se stavět bazén za větru. Zajistěte si pomoc alespoň jedné dospělé osoby.

1.4 Náhradní díly a servis

V případě, že budete potřebovat radu, zajistit servis nebo získat náhradní díl, obraťte se na svého prodejce. Při údržbě a opravách používejte originální náhradní díly.

1.5 Komponenty

Číslo Marimex	10300007	10340197	10340194	10340198
Velikost bazénu	3,66x0,91	3,66x0,91	3,66x1,07	4,57x1,07
Stěna	1	1	1	1
Lišta svislá	1	1	1	1
Lišta horní	13	13	13	13
Lišta dolní	13	13	13	17
Spojovací kolíky 26 ks a 8 ks	2	2	2	2+1
Šrouby stěny 21xM6	1	1	1	1
Fólie	1	1	1	1
Lišta ochranná	13	13	13	16
Skimmer	0	1	0	1

2.1 Výběr stanoviště pro stavbu bazénu

2.1.1 Terén

Výběru správného místa pro váš bazén věnujte zvláštní péči:

- Vyberte plochu o odpovídajících rozměrech a tak plochou a vodorovnou, jak je jen možné.
- Zvolte celodenně osluněné místo se suchou a pevnou zeminou - nestavte bazén na asfaltu, šterku, dřevu, na navážce, podmáčené ploše, na rašelinové bažině nebo nad podzemními prostory, jako např. zásobníky vody, septiky, kanály apod.
- Zkontrolujte, jestli na tomto místě neroste nějaká rostlina, která by mohla prorůst fólií vašeho bazénu. Pokud tomu tak je, pak doporučujeme v dostatečném předstihu před zahájením terénních prací ošetřit stanoviště totálním herbicidem (podle návodu), případně pod těleso bazénu při stavbě položit černou zahradní fólii.
- Svažitě plochy bude třeba upravit, aby byly vodorovné, a to odkopáním vyšších míst, nikoliv zasypáním níže položených míst.
- Bazén není konstruován pro částečné ani úplné zapuštění do země. Na takto postavené bazény není možno uplatňovat jakoukoliv reklamaci.

2.1.2 Podmínky, kterým je třeba se vyhnout

Neumisťujte bazén v blízkosti nebo na kterémkoli z následujících míst:

- V blízkosti ploch a předmětů, které jsou pro děti nebo zvířata přístupné a které jim mohou usnadnit vstup do bazénu. V opačném případě je nutno zabezpečit okolí bazénu před vstupem dětí a zvířat do bazénu.
- Na trávě, kamenech a kořenech. Tráva pod fólií bazénu shnije a kameny a kořeny poškodí fólii bazénu.
- V blízkosti stromů a vyšších keřů. Listy a další nečistoty padají pak přímo do bazénu a zvyšují jeho znečištění.
- Pod visutým elektrickým vedením a šňůrami na prádlo.
- V místech se špatným přirozeným odváděním vody. Může dojít k zaplavení okolí bazénu vodou.
- Na plochách nedávno ošetřených ropnými pesticidy, chemikáliemi nebo hnojivy. V tomto případě je nezbytné použít bazénovou podložku z geotextilie.

2.1.3 Plánujte dopředu

- Budete později přidávat přilehlou plošinu? Ponechte pro ni prostor.
- Vězte, že okolní porost (stromy, keře) povyroste a může bazén zastínit.
- Budete používat příslušenství bazénu nebo další zařízení, které vyžaduje elektrinu? Umístěte váš bazén tak, aby bylo možno toto zařízení instalovat v souladu s bezpečnostními předpisy (viz návod tohoto zařízení). Případnou instalaci elektrické zásuvky svěřte pracovníkovi s příslušnou kvalifikací.

NE



ANO



2.2 Příprava podkladu pro bazén

Důležité: Plocha pod bazénem musí splňovat následující zásadní podmínky:


- Musí být vodorovná, tzn. v toleranci maximálně 2,5 cm na příčný rozměr bazénu.
- Musí být opatřena tenkou vrstvou prosátého písku, tzn. že písek vyrovná drobné nerovnosti plochy, vzniklé po použití pracovních nástrojů (krumpáče, motyky, ...) a pokryje celou plochu bazénu vrstvou nejvýše 2 cm.
- Musí být zhutněná, tzn. tak pevná, aby člověk o hmotnosti min. 80 kg nezanechával na ploše viditelné stopy.

2.2.1 Vyznačte plochu


- Zatlučte do země kolík v zamýšleném středu bazénu (viz obr. 1).
- Jeden konec provázku uvažte za kolík a na druhý konec uvažte plechovku s pískem nebo vápnem, moukou apod., kterou vyznačte na zemi kruh. Poloměr základu bude o 15 cm větší než je poloměr bazénu (viz obr. 2). Délka provázku je uvedena v tabulce pro příslušný průměr bazénu.

Bazén	Délka provázku	Délka hranolu
2,0m	120cm	120cm
3,6m	200cm	200cm
4,6m	250cm	250cm

obr. 1




obr. 2



2.2.2 Odstraňte drny, proveďte výkop

- Z vyznačené plochy do hloubky 10-15 cm pečlivě odstraňte všechny drny a rostliny (viz obr. 3).
- Z vyznačené plochy odstraňte všechny klacky, kameny a kořeny.

obr. 3




2.2.3 Vyznačenou plochu upravte, aby byla rovinná, vodorovná a zhutněná

Pamatujte: Váš bazén musí být vodorovný. Věnujte čas tomu, aby podklad byl dokonale vodorovný. Odchyłka od vodorovné roviny nesmí být větší než 25 mm.

- Kolík nahradte kulem s plochým horním koncem o průřezu cca 25x25 mm a délce cca 15 cm. Zatlučte ho do země tak, že jeho horní plocha je v rovině se zemí. (viz obr. 4)


obr. 4




- Připravte si hranol o průřezu 5x10 cm a délce podle velikosti bazénu (viz tabulka výše). Hřebíkem přitlučte k vrchu kúlu jeden konec hranolu. Použijte dostatečně dlouhý hřebík, aby udržel konec hranolu na kolíku, když budete hranolem otáčet v kruhu (viz obr. 5).
- Na hranol položte vodováhu a posunujte hranolem do kruhu kolem konce přitlučeného ke kúlu a zjistěte tak vyvýšená místa a prohlubně (viz obr. 6).
- **Všechna vyvýšená místa odstraňte lopatou**, motykou nebo hráběmi. **Pamatujte**, váš bazén musí být vodorovný v toleranci 25 mm napříč bazénem (viz obr. 8).
- **Nevyplňujte prohlubně** (viz obr. 7). Zасыпávání nevytvoří bezpečný podklad pro váš bazén. Malé prohlubně mohou být vyplněny, avšak zásyp musí být pevně udusán pěchem.
- **Pro jistotu budoucí stability bazénu je nutno nyní podklad ztuhnět pěchem**. Nezhuštěný podklad může pod tlakem napuštěného bazénu slehnout a způsobit tak zhroutení bazénu. Vzniklé prohlubně a nerovnosti vyplňujte a pěchujte.

Pomůcka: Projděte se po ploše. Na správně ztuhnutém povrchu nejsou vidět žádné stopy.

obr. 5




obr. 6



obr. 7


Odstraňte!

Nevyplňujte!




obr. 8

max. 25 mm!



Pamatujte: Vnějších 30 cm kruhu musí být v dokonalé rovině (viz obr. 9). Spodní hrana stěny bazénu musí být vodorovně a nesmí být pod ní prolákliny. Věnujte čas k tomu, abyste si byli jisti, že tato plocha je dokonale rovinná a vodorovná.

obr. 9



3. STAVBA BAZÉNU

3.1 Montáž základu bazénu

3.1.1 Vytvořte dolní rám bazénu

- Postupně spojte obloukové lišty [A] pomocí spojovacích trnů [B] a pokládejte je po obvodu vašeho bazénu (viz obr. 1).
- Spojte lišty až na doraz. Poslední lištu ponechte neuzavřenou, protože po postavení stěny bude nutno délku lišty upravit.
- Přesvědčete se, že dolní rám tvoří skutečně kruh a to proměřením vzdálenosti od středového kolíku.

3.1.2 Rozprostřete jemný písek


- Po celé ploše základu bazénu (vyjma vnějších 30 cm kruhu) rozprostřete vrstvu **nejvýše 2 cm jemného písku**, nejlépe štukového, pro snadnější vyrovnání drobných nerovností terénu (viz obr. 2). Do blízkosti dolních lišt písek nedávejte, mohl by se dostat do drážky lišty a znemožnit pak nasazení stěny. Ponechte asi 15 cm široký pruh kolem dolních lišt bez písku. Urovnejte plochu hráběmi tak, aby vrstva byla plochá a hladká.

Poznámka: Silnější vrstva písku může do budoucna nepříznivě ovlivnit stabilitu bazénu.


- Do plochy bazénu navezte podle velikosti bazénu asi 0,2 – 0,3 m³ prosátého kopaného písku. Budete to potřebovat k vytvoření koutové výplně (viz kapitola Vytvarujte koutovou výplň).

Poznámka: Při manipulaci s pískem dbejte na to, aby nedošlo k poškození dolního rámu nebo jeho zasypání pískem.

obr. 1



obr. 2



3.2 Montáž stěny bazénu

3.2.1 Postavte stěnu bazénu

- Počkejte na klidný slunečný den. Nepokoušejte se stavět stěnu bazénu za větru. Zajistěte si pomoc alespoň jedné dospělé osoby.
- Vybalte svinutou stěnu bazénu a postavte ji do plochy bazénu na kus překližky (viz obr. 3). Předražené otvory pro hladinový sběrač nečistot musí být v vrchu stěny.

Důležité: Před rozvinutím stěny se přesvědčte, jakým směrem je stěna navinuta. Podle toho stěnu rozvíjejte buď doprava nebo doleva.

- Začněte rozvíjet stěnu (viz obr. 4) a současně zavádějte její dolní hranu do dolního rámu. Otvory pro sběrač nečistot a vratnou trysku musí být v blízkosti místa, kde bude umístěno filtrační zařízení.
- Pokračujte kolem celého základu, až je celá stěna rozvinuta a zasazena do dolního rámu.

3.2.2 Spojte konce stěny bazénu


- Srovnajte proti sobě otvory ve dvou koncích stěny bazénu.

Pomůcka: Prostrčte šroubovák dvěma protilehlými otvory, aby se usnadnilo srovnání konce stěny.



- Aby se dostaly otvory proti sobě, dělejte kruh, který tvoří stěna bazénu, větší nebo menší tak, že přistrkujete nohou dolní rám ven nebo do středu kruhu (viz obr. 5).
- Zkontrolujte, že dolní rám tvoří skutečně kruh a to proměřením vzdálenosti od středového kolíku.
- Nyní odměřte poslední volnou dolní lištu a zkraťte ji na potřebnou délku (viz detail na obr. 5). Uzavřete dolní rám spojením zkrácené dolní lišty se zbytkem rámu pomocí spojovacích trnů.
- Spojte konce bazénové stěny. Do každé srovnané dvojice otvorů prostrčte **zevnitř** bazénu šroub a našroubujte matici. Hlavy šroubů jsou **uvnitř** bazénu a všechny matice jsou **vně** bazénu.
- Nejprve spoje dotahujte rukou. Nakonec, až všechny spoje budou na místě, je pevně dotáhněte nářadím
- Zakryjte překrytí konců stěny a hlavy šroubů na vnitřní straně bazénové stěny přelepením lepicí páskou (viz obr. 6), nejlépe textilní.
- Sloupek na zakrytí spoje stěny pevně usadte do drážky spodní lišty z vnější strany bazénu (viz obr. 7). Horní část sloupku přilepte nejlépe textilní páskou ke stěně bazénu tak, aby sloupek neodstával od stěny a zároveň páska ochránila ostré okraje sloupku.

Poznámka: Po instalaci stěny a proměření kruhovitosti bazénu nezapomeňte vyjmout středový kolík.

obr. 3




obr. 4




obr. 5

obr. 6




obr. 7



3.2.3 Zkontrolujte, jestli stěna bazénu leží ve vodorovné rovině a tvoří kruh

- Použijte dlouhý rovný hranol nebo profil ke zkontrolování, jestli protilehlé horní hrany stěny bazénu jsou v jedné rovině (viz obr. 8). Zkontrolujte stěnu v několika různých směrech. Stěna musí stát na vodorovné rovině. Jestliže odchylka od vodorovnosti je na délce průměru bazénu více než 25 mm (viz obr. 9), pak dejte stěnu stranou a znovu vyrovnejte do vodorovné roviny podklad bazénu.
- Pomocí provázku zkontrolujte, zda je stěna bazénu skutečně kruhová.

obr. 8



Výstraha: Bazén, který není vodorovný, je nebezpečný a může se zhroutit.

3.2.4 Vytvarujte koutovou výplň



- Pomocí prosátého kopaného písku vytvarujte zaoblenou koutovou výplň asi 20 cm širokou a 20 cm vysokou u spodku stěny po celém obvodu uvnitř bazénu (viz obr. 10.1). Zaoblení vytvarujte a jeho tvar pevně upěchujte.
- Nyní urovnejte hráběmi povrch dna.
- Položte na dno bazénu a na koutovou výplň podložku z geotextilie jako ochranu bazénové fólie proti mechanickému poškození. Podložku rozviňte na dně uvnitř bazénu, vystředte a vyrovnejte případné sklady. Několik centimetrů nad koutovou výplň podložku odstříhnete. Přitom dbejte na to, aby se na vrchní stranu podložky nedostaly kamínky nebo jiné ostré předměty (viz obr. 10.2)

Poznámka: Pokud hrozí nebezpečí prorůstání travin do bazénu, doporučujeme položit pod bazénovou podložku černou zahradní fólii, která toto riziko snižuje.

Poznámka: Bazénová podložka z geotextilie není součástí balení bazénu. Obráťte se na svého prodejce.


Pomůcka: K vylézání a vstupování do bazénu doporučujeme používat sestavené bazénové schůdky.

obr. 9



obr. 10.1

obr. 10.2




3.3 Instalace fólie a horní lišty

3.3.1 Usadte fólii na její místo

- Rozbalte a rozložte fólii a rozprostřete ji na slunci, aby se ohřála. Zkontrolujte celý povrch fólie a všechny švy, jestli nejsou děravé.
- Rozprostřete fólii [A] v bazénu (viz obr. 11) tak, aby lícem švů (vzorem) směřovala nahoru. Obloukový šev má být přitom uprostřed zaoblení koutové výplně. Ostatní švy budou tvořit přímky napříč dna bazénu.
- Vyhlaďte všechny vrásky fólie na dně bazénu.


obr. 11



3.3.2 Upevněte fólii ke stěně

- Fólii [A] přetáhněte přes hranu stěny [B] a na místě ji provizorně zajistěte pomocí několika plastových svíracích lišt [C] nebo kuliček na prádlo. Fólii prozatím nechte volně viset. Fólii příliš **nenapínejte**.
- Začněte bazén naplňovat vodou. Jak se bazén naplňuje, vyhlazujte všechny vrásky a fólii vyhlazujte od středu bazénu v kruzích směrem ke stěně. Můžete si pomoci jemným smetákem. Nikdy netlačte na fólii příliš velkou silou a netahejte za ni. Postupujte rychle, protože už několik málo centimetrů vody dokáže fólii přitisknout k podkladu tak, že s ní nebude možno bez poškození pohnout. Přitom stále dbejte na to, aby obloukový šev zůstal přibližně uprostřed koutové výplně (viz obr. 11).
- Po vyhlazení dna pokračujte v napouštění bazénu a postupně vyhlazujte fólii na stěně. Dbejte, aby nedošlo k napnutí fólie a nevznikla tak vzduchová mezera (viz obr. 13).
- Po vyhlazení zajistěte okraj fólie svírací lištou [C]. Postupujte takto podél celého obvodu bazénu.
- Poté, co byly vyhlazeny všechny vrásky na fólii, odřízněte přesahující část poslední plastové svírací lišty [C] tak, aby její konec těsně dosedl k liště následující (viz obr. 12).
- Nyní na svírací lištu [C] natlačte plastovou lištu [E]. Pomocí dvojice pružných spojovacích trnů [D] připojte další plastovou lištu [E] a takto postupujte podél celého obvodu bazénu. (viz obr. 12) V místě spoje stěny bazénu natlačte do drážky horní lišty také sloupek a uvolněte pásku, která ho ke stěně přidržovala.
- Poslední plastovou lištu zkraťte na požadovanou délku a pomocí dvojice spojovacích trnů ji připojte ke zbytku horního rámu (viz obr. 12).

obr. 12



obr. 13



Poznámka: Mírné zvlnění fólie při její instalaci je přirozené. Je způsobeno vůlí vinylového materiálu, která chrání fólii při jejím smršťování.

Poznámka: Fólie není konstrukčním prvkem bazénu. Její hlavní funkcí je zabránit vodě ve vytékání z bazénu. Tlak vody je držen pomocí stěn a konstrukčních prvků bazénu. Fólie musí správně přiléhat k zemi, koutové výplni a stěně bazénu, nikdy nesmí nést hmotnost vody, která by ji mohla poškodit.

Výstraha: Koncentrovaný chlór může poškodit bazénovou fólii a kovové díly bazénu.

Okamžitě smyjte jakékoli potřísnění.

1. Fólie

- Pravidelně kontrolujte fólii, jestli není děravá. Děravá fólie způsobuje pokles hladiny vody, což může být příčinou poškození bazénu nebo filtrační jednotky.
- Menší opravy fólie je možné provést soupravou na opravu fólií. Větší poškození je třeba řešit nejlépe výměnou fólie za novou.
- Fólii čistěte speciálním přípravkem. Nepoužívejte žádná abraziva nebo rozpouštědla.

2. VNĚJŠÍ STĚNA BAZÉNU

- Stěnu bazénu udržujte v čistotě. Omývejte ji slabým mýdlovým roztokem. Nepoužívejte abraziva, rozpouštědla nebo čisticí prášky.
- Okamžitě smyjte jakoukoliv rozlitou bazénovou chemikálii.
- Natřete všechny obnažené hlavy šroubů a matice bezbarvým venkovním lakem.
- Pravidelně kontrolujte všechny kovové díly, jestli nejsou rezivělé, přinejmenším jedenkrát za sezónu. Všechny rýhy a rezivělé plochy na kovových dílech ošetřete vhodným antikorozním nátěrem - řiďte se návodem na plechovce s barvou

Pamatujte: Všechny rezivělé plochy na stěně bazénu musí být včas natřeny antikorozním nátěrem. Silně rezivělý bazén se může zhroutit.

4. MONTÁŽ SKIMMERU OLYMPIC

DOKONČETE PLNĚNÍ BAZÉNU

Bazén naplňte vodou do výšky 5 cm pod nejnižše položený otvor ve stěně bazénu. Pak postupujte podle návodu níže pro montáž skimmeru Olympic.

Důležité: Bazén se při plnění vodou může trochu vyboulit nebo posunout. To je normální. Skimmer slouží k nasávání vody z bazénu filtračním zařízením a jako sběrač nečistot (listy, hmyz atd.) z hladiny bazénu, které jsou zachytávány v sítu na nečistoty.


K propojení s filtračním zařízením lze použít 5/4 (32 mm) a 6/4 (38 mm) bazénovou hadici.

Poznámka: K montáži budete potřebovat křížový a plochý šroubovák a nůž (ostrý hrot).

Doporučení: pro lepší těsnost doporučujeme použít neutrální transparentní silikon na styčné těsnící plochy.

- Před započítím instalace je nutné, aby bazénová fólie byla správně nasazena a vypnuta a hladina vody dosahovala cca 5 cm pod úroveň nejnižšího připojovacího otvoru (tzn. vratné trysky).
- Ostrým hrotem nože z vnější strany bazénu propíchněte fólii ve všech otvorech pro připojení skimmeru.
- Zkontrolujte správné nasazení klapky ve vstupní části tělesa sběrače. Klapka se musí volně pohybovat.
- Z vnější strany bazénu přiložte jedno těsnění a těleso skimmeru k vyznačeným otvorům.
- Z vnitřní strany bazénu přiložte druhé těsnění a přírubu. Do otvorů v přírubě vložte 10 šroubů a křížovým šroubovákem je postupně dotáhněte.
- Ostrým nožem vyřízněte fólii z vnitřního obvodu příruby.

BAZÉNOVÝ SBĚRAČ NEČISTOT (SKIMMER)



Pokyny pro montáž vratné trysky

1. Ostrým nožem z vnější strany stěny bazénu vyříznete fólii z kruhového otvoru pro připojení vratné trysky. Otvor ve fólii vyříznete o cca 5-10mm menší, než je otvor ve stěně.
2. Vezměte hadicový trn a našroubujte ho do tělesa vratné trysky. Jako těsnění použijte teflonovou pásku.
3. Do kruhového otvoru ve stěně, zevnitř bazénu, vložte vratnou trysku tak, aby jedno gumové těsnění bylo zevnitř bazénu a vně pak jedno korkové a druhé gumové těsnění. Vratnou trysku dobře utáhněte.
4. Do otvoru v tělese vratné trysky našroubujte směrovou koncovku a nasměrujte o cca 30° z osy trysky ke stěně bazénu. Pro dosažení optimálního efektu stahování hladinových nečistot do skimmeru je nutné, aby voda v bazénu „rotovala“.
5. Hadicový trn skimmeru a vratnou trysku propojte s filtračním zařízením pomocí hadic. Spojte zajistěte hadicovými sponami. Uvědomte si, že bezpečná vzdálenost filtrace od bazénu je 3,5 m.

Pokyny pro provoz

1. Optimální úroveň hladiny vody je ve středu skimmeru.
2. Denně čistěte síto skimmeru.
3. Skimmer naplněný vodou nesmí zmrznout. Před příchodem mrazů proveďte zazimování bazénu.

Práce s vysavačem

Poznámka: Bazénový vysavač není součástí balení skimmeru.

Vysavač slouží k odstranění nečistot usazených na dně bazénu pomocí filtračního zařízení.

Proud vody je pomocí hadice a hubice vysavače nasáván motorem čerpadla filtračního zařízení, kde se nečistoty zachytávají.

1. Sejměte víko skimmeru. Zapněte filtrační zařízení.
2. K hadici vysavače připojte na jeden konec talíř pro připojení vysavače, dejte do bazénu a naplňte vodou proudem vody z vratné trysky.
3. Počkejte, až z hadice začne vytékat proud vody a pak talíř rychle vložte do těla skimmeru a usaďte ho nad sítem. Při nasazování talíře do skimmeru dbejte na to, aby se nepřerušil sloupec vody v hadici a volný konec hadice byl stále ponořený pod vodou.
4. Na volný konec hadice, který musí být stále pod vodou, připojte hubici vysavače.
5. Nyní můžete začít vysávat. Při vysávání dbejte na to, aby se hubice vysavače nedostala nad hladinu a nedošlo tak k zavzdušnění sání. Vysávejte nečistoty ze dna pomalu, prudký pohyb vysavače rozvíří usazené nečistoty.
6. Po skončení vysávání odpojte hadici od talíře a talíř vyjměte z těla skimmeru.

Poznámka: Po každém vysávání doporučujeme provést kontrolu stavu síta skimmeru a zajistit proplach filtračního zařízení

8. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Váš bazén obsahuje velké množství vody a je dostatečně hluboký, aby představoval podstatné nebezpečí pro život a zdraví, pokud by nebyla přísně dodržována následující bezpečnostní pravidla. Ti, kdo poprvé používají bazén podstupují největší riziko zranění. Zajistěte, aby každý znal bezpečnostní pravidla dříve, nežli vstoupí do bazénu.



1. Zákaz skákání do bazénu nebo skákání střemhlav

Horní lišta stěny vašeho bazénu není lávka a nesmí být používána pro skákání do bazénu či skákání střemhlav. Nedovolte skákání do bazénu či skákání střemhlav do bazénu ze schůdků nebo horní lišty stěny bazénu. Skákání střemhlav či skákání do bazénu může mít za následek vážné zranění nebo smrt utonutím.



2. Nikdy nepoužívejte bazén osamoceni

Nikdy nedovolte, aby byl bazén používán bez dozoru prováděném přinejmenším jednou osobou, která nepatří mezi koupající se. Vždy musí být k dispozici někdo, kdo v případě nebezpečí poskytne pomoc.



3. Děti nenechávejte nikdy bez dozoru

Nikdy nenechte dítě samotné nebo bez dozoru v bazénu nebo v blízkosti bazénu - ani na jednu vteřinu.



4. Žádný „brajgl“

Nedovolte „řádění“ v bazénu nebo kolem vašeho bazénu. Povrchy mohou klouzat a být nebezpečné, když se namokří.



5. V noci osvětlíte bazén

Jestliže je bazén používán po setmění, musí být zajištěno odpovídající osvětlení. Osvětlení prostoru bazénu musí být dostatečné k tomu, aby se dala posoudit hloubka bazénu a aby byly vidět všechny prvky v bazénu a kolem něho. Osvětlení konzultujte s odborníkem.



6. Omezte přístup do bazénu

Neopouštějte židle nebo jiný nábytek vedle bazénu, který by mohlo dítě použít k tomu, aby se dostalo do bazénu. Schůdky musí být odstraněny, kdykoli je bazén bez dozoru. Velice se doporučuje plot kolem bazénu a zamykatelná vrátka. Některé právní předpisy je mohou požadovat.



7. Žádný alkohol nebo drogy

Požívání alkoholu nebo drog je neslučitelné s bazénovými aktivitami. Osoby, které pily alkohol nebo požíly jakoukoli drogu nesmí být puštěny do bazénu a je třeba je pečlivě pozorovat, když jsou v přílehlých prostorách.



8. Udržujte váš bazén čistý a zdravotně nezávadný

Voda v bazénu musí být pravidelně filtrována a chemicky ošetřována, aby byla zdravotně nezávadnou. Používejte vhodnou filtrační jednotku k odstranění rozptýlených částic a vhodné přípravky bazénové chemie podle jejich návodů, aby se zničily škodlivé bakterie a aby se zabránilo tvoření řas. Pamatujte, že zdravotně závadná voda je vážným zdravotním rizikem.

Výstraha: Neupravujte bazén ani neprovádějte žádné zásahy do konstrukce sestaveného a naplněného bazénu. Může to mít za následek zhroutil bazénu nebo i vážné zranění.

Na konci koupací sezóny se řiďte následujícími pokyny, aby byl váš bazén připraven na zimu. Přitom je důležité provádět pravidelnou péči o bazénovou vodu, včetně filtrování, až do okamžiku zazimování.

Platí: dobře zazimovaný bazén – snadné zprovoznění bazénu na jaře.

1. SNIŽTE HLADINU VODY V BAZÉNU

- Nejprve upravte hodnotu pH a koncentraci dezinfekční látky (např. chlóru) ve vodě v bazénu na správnou úroveň.
- Vyčistěte dno a hladinu vody od nečistot.
- Snižte hladinu vody ve vašem bazénu na úroveň asi 10 cm pod vratnou trysku. V případě použití zátky vratné trysky, tak 10 cm pod spodní hranu skimmeru.
- Usazeniny na stěně bazénu v původní úrovni hladiny je nutno před zaschnutím odstranit čistícím prostředkem.
- Ošetřete zbylou vodu vhodným přípravkem pro zazimování.

Výstraha: Nevypouštějte na zimu všechnu vodu z vašeho bazénu a nevyjímejte fólii.

Prázdný bazén by se mohl zhroutit.

- Vodu z bazénu vypouštějte na vlastním pozemku do trávy. V případě vypouštění vody do povrchového toku je třeba toto předem projednat s příslušným vodohospodářským orgánem.

2. ZKONTROLUJTE VŠECHNY SPOJE A ŠROUBY

- Presvědčete se, že všechny spoje konstrukce do sebe správně zapadají. Presvědčete se, že stěna bazénu se nevysunula z dolní lišty.
- Presvědčete se, že všechny šroubové spoje jsou pevně dotaženy.

3. PŘEDCHÁZEJTE REZIVĚNÍ

- Natřete všechna poškrábaná místa a zrezivělé plochy antikoročním nátěrem.

4. ZKONTROLUJTE FÓLII

- Presvědčete se, že vrch fólie je stále připevněn ke stěně plastovými lištami. Nevyjímejte fólii z bazénu.

5. HLEDEJTE NETĚSNOSTI

- Presvědčete se, že fólie není děravá. V zimě může být únik vody příčinou vážného poškození vašeho bazénu.

6. PŘÍSLUŠENSTVÍ BAZÉNU

- Demontujte z bazénu všechno příslušenství bazénu, včetně bazénových schůdků.
- Při zazimování filtračního zařízení se řiďte pokyny pro jeho zazimování.
- Sběrač a vratnou trysku ponechte namontované na stěně bazénu.

Pamatujte: Nesprávné zazimování způsobí neplatnost záruky na bazén. Pečlivě splňte všechny pokyny pro zazimování.

Varování: Zamezte přístupu malým dětem a domácím zvířatům k bazénu v době, kdy je zazimován. Na zazimovaném bazénu nebruslete ani nevstupujte na led! Může dojít k poškození fólie nebo ke zranění.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Bazén a filtrační zařízení bylo vyrobeno z materiálů nejvyšší kvality a vysoké kvality provedení. Všechny součástky byly zkontrolovány a shledány nezávadnými. Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Uschovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků. Reklamační zboží se řídí právním řádem ČR. Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu ovlivňující těsnost a nepropustnost bazénu, jeho vnitřní folie a filtračního zařízení.

Kupující je povinen neprodleně po zakoupení bazénu zkontrolovat zda není porušen transportní obal nebo poškozen bazén včetně filtrace či jinak znehodnocen a o této skutečnosti neprodleně informovat prodejce.

Při zjištění závady na jednotlivých částech bazénu (bazén, filtrační zařízení, schůdky atd.) reklamujte pouze vadnou část.

Vykazuje-li bazén včetně filtrace zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění, a pro které zařízení nelze používat, je kupující povinen zboží neprodleně reklamovat, nejpozději do tří měsíců od zakoupení. Na reklamační po této lhůtě se bude nahlížet takto:

záruka se nevztahuje na:

- opotřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. nesprávného uskladnění
- běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání
- vady způsobené mechanickým poškozením
- vady způsobené vlivem živelných sil
- vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků pro chemickou údržbu bazénové vody a nevhodných čistících pomůcek
- přirozené stárnutí a blednutí folie bazénu v důsledku používání chemických prostředků k ošetřování bazénové vody, nebo vlivem slunečního záření
- na deformace vzniklé v souvislosti s nestabilním nebo neupraveným podložím
- neoprávněný zásah do filtračního zařízení, nebo jeho poškození zanesenou vložkou filtru a škody způsobené vodou.


Výdaje spojené se ztrátou vody nejsou rovněž předmětem záruky.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!



MARIMEX[®] sk

BAZÉNY A PRÍSLUŠENSTVO • VÍRIVÉ VANE • SAUNY



NÁVOD K INŠTALÁCII BAZÉNA

Orlando

2,00 x 0,91 m

3,66 x 0,91 m

3,66 x 1,07 m

4,57 x 1,07 m

012017

1. ÚVOD

1.1 Prečítajte si návod

Skôr, než začnete, prečítajte si až do konca všetky časti návodu. Pokyny vysvetľujú, ako inštalovať váš bazén. Jednoducho sa držte návodu krok po kroku. Zaručene si prečítajte bezpečnostné pravidlá a zaistite, aby každý, kto používa váš bazén, ich čítal a porozumel im.

Poznámka: Vyobrazenie uvedené v tomto návode nemusia presne zodpovedať vášmu Bazénu. Vyobrazenia slúžia predovšetkým k lepšiemu pochopeniu textu. Výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien bez predchádzajúceho upozornenia.

1.2 Pripravte si potrebné vybavenie

Pred začatím stavby bazéna si pripravte potrebné nástroje a náradie. Budete potrebovať:

- rýľ, krompáč, hrable, lopatu a fúrik na premiestňovanie zeminy a manipuláciu s pieskom;
- drevený hranol asi 5 x 5 cm s dĺžkou väčšou ako je polovica priemeru bazéna, drevený kolík, vrecúško múky alebo jemného piesku, kľbko špagátu, nôž, vodováhu, pásmo, kladivo a klince pre prípravu rovného podkladu;
- preosiaty jemnozrnný piesok pre vyrovnanie podkladu a vytvorenie rohovej výplne;
- krížový a plochý skrutkovač, kombinačné kliešte, textilnú lepiacu pásku (na koberce), nôž, štipce na bielizeň pre zostavenie bazénu.

Pred montážou bazéna odporúčame zostaviť schodíky. Budú sa hodiť v priebehu montáže bazéna, kedy je nutné vstupovať a vystupovať z bazénu cez zostavenú stenu. Pokyny na ich zostavenie nájdete v tomto návode v bode 5 a 6.

1.3 Vyberte si pre stavbu bazéna vhodný deň

So stavbou bazéna počkajte na slnečný bezveterný deň. Nepokúšajte sa stavať bazén za vetra. Zaistite si pomoc aspoň jednej dospeléj osoby.

1.4 Náhradné diely a servis

V prípade, že budete potrebovať radu, zaistiť servis alebo získať náhradný diel, obráťte sa na svojho predajcu. Pri údržbe a opravách používajte originálne náhradné diely.

1.5 Komponenty

Číslo Marimex	10300007	10340197	10340194	10340198
Veľkosť bazéna	3,66x0,91	3,66x0,91	3,66x1,07	4,57x1,07
Stena	1	1	1	1
Lišta zvislá	1	1	1	1
Lišta horná	13	13	13	13
Lišta dolnej	13	13	13	17
Spojovacie kolíky 26 ks a 8 ks	2	2	2	2+1
Skrutky steny 21xM6	1	1	1	1
Fólia	1	1	1	1
Lišta ochranná	13	13	13	16
skimmer	0	1	0	1

2.1 Výber stanovišťa pre stavbu bazéna

2.1.1 Terén

Výberu správneho miesta pre váš bazén venujte zvláštnu starostlivosť:

- Vyberte plochu o zodpovedajúcich rozmeroch a tak plochú a vodorovnú, ako je len možné.
- Zvoľte celodenne oslnené miesto so suchou a pevnou zeminou - nestavajte bazén na asfalte, štrku, dreve, na podmáčanej ploche, na rašelinovej bažine alebo nad podzemnými priestormi, ako napr. zásobníky vody, septiky, kanále a pod.
- Skontrolujte, či na tomto mieste nerastie nejaká rastlina, ktorá by mohla prerásť fóliou vášho bazéna. Ak tomu tak je, potom odporúčame v dostatočnom predstihu pred začatím terénnych prác ošetriť stanovište totálnym herbicídum (podľa návodu), prípadne pod teleso bazéna pri stavbe položiť čiernu záhradnú fóliu.
- Svahovité plochy bude treba upraviť, aby boli vodorovné, a to odkopáním vyšších miest, nie zasypaním nižšie položených miest.
- Bazén nie je konštruovaný pre čiastočné ani úplné zapustenie do zeme. Na takto postavené bazény nie je možné uplatniť žiadnu reklamáciu.

2.1.2 Podmienky, ktorým je potrebné sa vyhnúť

Neumiestňujte bazén v blízkosti alebo na ktoromkoľvek z nasledujúcich miest:

- V blízkosti plôch a predmetov, ktoré sú pre deti alebo zvieratá prístupné a ktoré im môžu uľahčiť vstup do bazéna. V opačnom prípade je nutné zabezpečiť okolie bazéna pred vstupom detí a zvierat do bazéna.
- Na tráve, kameňoch a koreňoch. Tráva pod fóliou bazéna zhynie a kamene a korene poškodia fóliu bazéna.
- V blízkosti stromov a vyšších kríkov. Listy a ďalšie nečistoty padajú potom priamo do bazéna a zvyšujú jeho znečistenie.
- Pod visutým elektrickým vedením a šnúrami na bielizeň.
- V miestach so zlým prirodzeným odvádzaním vody. Môže dôjsť k zaplaveniu okolia bazéna vodou.
- Na plochách nedávno ošetrovaných ropnými pesticídmi, chemikáliami alebo hnojivami. V tomto prípade je nevyhnutné použiť bazénovú podložku z geotextílie.

NIE



2.1.3 Plánujte dopredu

- Budete neskôr pridávať príslušnú plošinu? Ponechajte pre ňu priestor.
- Vedzte, že okolitý porast (stromy, kríky) povyrastie a môže bazén zatieniť.
- Budete používať príslušenstvo bazéna alebo ďalšie zariadenia, ktoré vyžaduje elektrinu? Umiestnite váš bazén tak, aby bolo možné toto zariadenie inštalovať v súlade s bezpečnostnými predpismi (viď návod tohto zariadenia). Prípadnú inštaláciu elektrickej zásuvky zverte pracovníkovi s príslušnou kvalifikáciou.

ÁNO



2.2 Príprava podkladu pre bazén

Dôležité: Plocha pod bazénom musí spĺňať nasledujúce zásadné podmienky:


- Musí byť vodorovná, tzn. v tolerancii maximálne 2,5cm na priečny rozmer bazéna.
- Musí byť vybavená tenkou vrstvou preosiateho piesku, tzn. že piesok vyrovná drobné nerovnosti plochy, vzniknuté po použití pracovných nástrojov (krompáče, motyky, ...)
- Musí byť zhutnená, tzn. tak pevná, aby človek s hmotnosťou min. 80 kg nezanechával na ploche viditeľné stopy.

2.2.1 Vyznačte plochu


- Zatlčte do zeme kolík v zamýšľanom strede bazéna (viď obr. 1).
- Jeden koniec špagátu uviažte za kolík a na druhý koniec uviažte plechovku s pieskom alebo vápnom, múkou a pod., ktorou vyznačíte na zemi kruh. Polomer základu bude o 15 cm väčší ako je polomer bazéna (viď obr. 2). Dĺžka špagátu je uvedená v tabuľke pre príslušný priemer bazénu.

Bazén	Dĺžka špagátu	Dĺžka hranolu
Dĺžka špagátu	120 cm	120 cm
Dĺžka hranolu	200 cm	200 cm
4,6 m	250 cm	250 cm

obr. 1



obr. 2



2.2.2 Odstráňte trsy trávy, vykonajte výkop


- Z vyznačenej plochy do hĺbky 10-15cm starostlivo odstráňte všetky trsy a rastliny (viď obr. 3).
- Z vyznačenej plochy odstráňte všetky poľená, kamene a korene.

2.2.3 Vyznačenú plochu upravte, aby bola rovná, vodorovná a zhutnená


Pamätajte: Váš bazén musí byť vodorovný. Venujte čas tomu, aby podklad bol dokonale vodorovný. Odchýlka od vodorovnej roviny nesmie byť väčšia ako 25mm.

- Kolík nahradte kolom s plochým horným koncom s prierezom cca 25x25 mm a dĺžke cca 15 cm. Zatlčte ho do zeme tak, že jeho horná plocha je v rovine so zemou. (viď obr. 4)
- Pripravte si hranol s prierezom 5x10 cm a dĺžkou podľa veľkosti bazéna (pozri tabuľku vyššie). Klincom pritlačte

obr. 3



obr. 4




k vrchu kolu jeden koniec hranolu. Použite dostatočne dlhý kliniec, aby udržal koniec hranolu na kolíku, keď budete hranolom otáčať v kruhu (viď obr. 5).

- Na hranol položte vodováhu a posúvajte hranolom do kruhu okolo konca prítčeneného ku kolu a zistíte tak vyvýšené miesta a priehlbiny (viď obr. 6).
- **Všetky vyvýšené miesta odstráňte lopatou**, motykou alebo hrabľami. **Pamätajte**, váš bazén musí byť vodorovný v tolerancii 25 mm naprieč bazénom (viď obr. 8).
- **Nevypĺňajte priehlbiny** (viď obr. 7). Zасыpávanie nevytvorí bezpečný podklad pre váš bazén. Malé priehlbiny môžu byť vyplnené, avšak zásyp musí byť pevne udupaný valcom.
- **Pre istotu budúcej stability bazéna je nutné teraz podklad zhutniť valcom**. Nezhutnený podklad môže pod tlakom napusteného bazéna zľahnúť a spôsobiť tak zrútenie bazénu. Vzniknuté priehlbiny a nerovnosti vypĺňajte a valcujte.


Pomôcka: Prejdite sa po ploche. Na správne zhutnenom povrchu nie sú vidieť žiadne stopy.

Pamätajte: Vonkajších 30 cm kruhu musí byť v dokonalej rovine (viď obr. 9). Spodná hrana steny bazéna musí byť vodorovne a nesmú byť pod ňou preliačiny. Venujte čas tomu, aby ste si boli istí, že táto plocha je dokonale rovná a vodorovná.


obr. 5




obr. 6




obr. 7



obr. 8



obr. 9



3. STAVBA BAZÉNA

3.1 Montáž základu bazéna

3.1.1 Vytvorte dolný rám bazéna

- Postupne spájajte oblúkové lišty [A] pomocou spojovacích trňov [B] a pokladajte ich po obvode vášho bazéna (viď obr. 1).
- Spájajte lišty až na doraz. Poslednú lištu ponechajte neuzavretú, pretože po postavení steny bude nutné dĺžku lišty upraviť.
- Presvedčte sa, že dolný rám tvorí skutočne kruh a to premeraním vzdialenosti od stredového kolíka.

3.1.2 Rozprestrite jemný piesok


- Po celej ploche základu bazéna (okrem vonkajších 30 cm kruhu) rozprestrite vrstvu **najviac 2 cm jemného piesku**, najlepšie štukového, pre ľahšie vyrovnanie drobných nerovností terénu (viď obr. 2). Do blízkosti dolných líšt piesok nedávajte, mohol by sa dostať do drážky lišty a znemožniť potom nasadenie steny. Ponechajte asi 15 cm široký pruh okolo dolných líšt bez piesku. Urovnajte plochu hrabľami tak, aby vrstva bola plochá a hladká.

Poznámka: Silnejšia vrstva piesku môže do budúcnosti nepriaznivo ovplyvniť stabilitu bazéna.


- Do plochy bazéna navezte podľa veľkosti bazéna asi 0,2 - 0,3 m³ preosiateho jemnozrnného piesku. Budete to potrebovať na vytvorenie rohovej výplne (viď. Kapitola Vytvarujte kútovú výplň).

Poznámka: Pri manipulácii s pieskom dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu dolného rámu alebo jeho zasypaniu pieskom.

obr. 1



obr. 2



3.2 Montáž steny bazéna

3.2.1 Postavte stenu bazéna

- Počkajte na pokojný snečny deň. Nepokúšajte sa stavať stenu bazéna za vetra. Zaisťte si pomoc aspoň jednej dospelšej osoby.
- Vybaľte zvinutú stenu bazéna a postavte ju do plochy bazéna na kus preglejky (viď obr. 3). Otvory pre hladinový zberač nečistôt musí byť na vrchu steny.

Dôležité: Pred rozvinutím steny sa presvedčte, akým smerom je stena navinutá. Podľa toho stenu rozviňte buď doprava, alebo doľava.

- Začnite rozvíjať stenu (viď obr. 4) a súčasne zavádzajte jej dolnú hranu do dolného rámu. Otvory pre zberač nečistôt a vratnú trysku musia byť v blízkosti miesta, kde bude umiestnené filtračné zariadenie.
- Pokračujte okolo celého základu, až je celá stena rozvinutá a zasadená do dolného rámu.

3.2.2 Spojte konce steny bazéna


- Zarovnajte proti sebe otvory v dvoch koncoch steny bazéna.

Pomôcka: Prestrčte skrutkovač dvoma protifaľnými otvormi, aby sa uľahčilo zrovnanie konca steny.



- Aby sa dostali otvory proti sebe, robte kruh, ktorý tvorí stena bazéna, väčší alebo menší tak, že prisúvate nohou dolný rám von alebo do stredu kruhu (viď obr. 5).
- Skontrolujte, či dolný rám tvorí skutočne kruh a to premeraním vzdialenosti od stredového kolíka.
- Teraz odmerajte poslednú voľnú dolnú lištu a skráťte ju na potrebnú dĺžku (viď detail na obr. 5). Uzatvorte dolný rám spojením skrátenej dolnej lišty so zvyškom rámu pomocou spojovacích trňov.
- Spojte konce bazénovej steny. Do každej zrovnanej dvojice otvorov prestrčte **zvnútra** bazéna skrutku a naskrutkujte maticu. Hlavy skrutiek sú **vo vnútri** bazéna a všetky matice **sú** mimo bazéna.
- Najprv spoje dotiahnite rukou. Nakoniec, až všetky spoje budú na mieste, ich pevne dotiahnite náradím.
- Zakryte prekrytie koncov steny a hlavy skrutiek na vnútornej strane bazénovej steny prelepením lepiacou páskou (viď obr. 6), najlepšie textilnou.
- Stĺpik na zakrytie spoju steny pevne usadte do drážky spodnej lišty z vonkajšej strany bazéna (viď obr. 7). Hornú časť stĺpika prilepte najlepšie textilnou páskou ku stene bazéna tak, aby stĺpik neodstával od steny a zároveň páska ochránila ostré okraje stĺpika.

Poznámka: Po inštalácii steny a premeraní kruhovitosti bazéna nezabudnite vyňať stredové kolíky.

obr. 3



obr. 4




obr. 5

obr. 6




obr. 7



3.2.3 Skontrolujte, či stena bazéna leží vo vodorovnej rovine a tvorí kruh

- Použite dlhý rovný hranol alebo profil ku skontrolovaniu, či protifaľné horné hrany steny bazéna sú v jednej rovine (viď obr. 8). Skontrolujte stenu v niekoľkých rôznych smeroch.
- Stena musí stáť na vodorovnej rovine. Ak odchýlka od vodorovnosti je na dĺžke priemeru bazéna viac ako 25 mm (viď obr. 9), potom dajte stenu bokom a znovu vyrovnajte do vodorovnej roviny podklad bazéna.
- Pomocou špagátu skontrolujte, či je stena bazéna skutočne kruhová.

obr. 8



Výstraha: Bazén, ktorý nie je vodorovný, je nebezpečný a môže sa zrútiť.

3.2.4 Vytvarujte kútovú výplň



- Pomocou preosiataho jemnozrného piesku vytvarujte zaoblenú kútovú výplň asi 20 cm širokú a 20 cm vysokú u spodku steny po celom obvode vo vnútri bazéna (viď obr. 10.1). Zaoblenie vytvarujte a jeho tvar pevne utlačte.
- Položte na dno bazéna a na kútovú výplň podložku z geotextílie ako ochranu bazénovej fólie proti mechanickému poškodeniu. Podložku rozviňte na dne vo vnútri bazéna, vystredte a vyrovnajte prípadné sklady. Niekoľko centimetrov nad násypom podložku odstrihnite. Pritom dbajte na to, aby sa na vrchnú stranu podložky nedostali kamienky alebo iné ostré predmety (pozri obr. 10.2)

Poznámka: Ak hrozí nebezpečenstvo prerastaniu tráv do bazéna, odporúčame položiť pod bazénovú podložku čiernu záhradnú fóliu, ktorá toto riziko znižuje.


Poznámka: Bazénová podložka z geotextílie nie je súčasťou balenia bazéna. Obráťte sa na svojho predajcu.

Pomôcka: K vyliezaniu a vstupovaniu do bazéna odporúčame používať zostavené bazénové schodíky.

obr. 9



obr. 10.1




obr. 10.2

3.3 Inštalácia fólie a hornej lišty

3.3.1 Usadte fóliu na jej miesto

- Rozbaľte a rozložte fóliu a rozprestrite ju na slnku, aby sa ohriala. Skontrolujte celý povrch fólie a všetky švy, či nie sú deravé.
- Rozprestrite fóliu [A] v bazéne (pozri obr.11) tak, aby lícom švov (vzorom) smerovala nahor. Oblúkový šev má byť pritom uprostred zaoblenia rohovej výplne. Ostatné švy budú tvoriť priamky naprieč dna bazéna.
- Vyhladzte všetky vrásky fólie na dne bazéna.


obr. 11




3.3.2 Upevníte fólii ke stěně

- Fóliu [A] pretiahnite cez hranu steny [B] a na mieste ju provizórne zaistíte pomocou niekoľkých transparentných zvieracích lišt [C] alebo kolíčkov na bielizeň. Fóliu zatiaľ nechajte voľne visieť. Fóliu príliš nenapínajte.
- Začnite bazén naplňať vodou. Ako sa bazén naplňa, vyhladzujte všetky vrásky a fóliu vyhladzujte od stredu bazéna v kruhoch smerom k stene. Môžete si pomôcť jemným zmetákom. Nikdy netlačte na fóliu príliš veľkou silou a neťahajte za ňu. Postupujte rýchlo, pretože už niekoľko málo centimetrov vody dokáže fóliu pritisnúť k podkladu tak, že s ňou nebude možné bez poškodenia pohnúť. Prítom stále dbajte na to, aby oblúkový šev zostal približne uprostred rohovej výplne (viď obr. 11).
- Po vyhladení dna pokračujte v napúšťaní bazéna a postupne vyhladzujte fóliu na stene. Dbajte, aby nedošlo k napnutiu fólie a nevznikla tak vzduchová medzera (pozri obr. 13).
- Po vyhladení zaistite okraj fólie transparentnou zvieracou lištou [C]. Postupujte nasledovne pozdĺž celého obvodu bazénu.
- Potom, čo boli vyhladené všetky vrásky na fólii, odrežte presahujúcu časť poslednej transparentnej zvieracej lišty [C] tak, aby jej koniec tesne dosadol k lište nasledujúcej (viď obr. 12).
- Teraz na transparentnú zvieraciu lištu [C] natlačte plastovú lištu [E]. Pomocou dvojice pružných spojovacích trňov [D] pripojte ďalšiu plastovú lištu [E] a takto postupujte pozdĺž celého obvodu bazéna. (pozri obr. 12) V mieste spoja steny bazéna natlačte do drážky hornej lišty tiež stĺpik a uvoľnite pásku, ktorá ho k stene pridriavala.
- Poslednú plastovú lištu skráťte na požadovanú dĺžku a pomocou dvojice spojovacích trňov ju pripojte ku zvyšku horného rámu (viď obr. 12).

obr. 12



obr. 13



Poznámka: Mierne zvlnenie fólie pri jej inštalácii je prirodzené. Je spôsobené vôľou vinylového materiálu, ktorá chráni fóliu pri jej zmršťovaní.

Poznámka: Fólia nie je konštrukčným prvkom bazénu. Jej hlavnou funkciou je zabrániť vode vo vytekaní z bazéna. Tlak vody je držaný pomocou stien a konštrukčných prvkov bazénu. Fólia musí správne priliehať k zemi, kútovej výplni a stene bazéna, nikdy nesmie niesť hmotnosť vody, ktorá by ju mohla poškodiť.

Výstraha: Koncentrovaný chlór môže poškodiť bazénovú fóliu a kovové diely bazéna.

Okamžite zmyte akékoľvek postriekanie.

1. FÓLIA

- Pravidelne kontrolujte fóliu, či nie je deravá. Deravá fólia spôsobuje pokles hladiny vody, čo môže byť príčinou poškodenia bazénu alebo filtračnej jednotky.
- Menšie opravy fólie je možné vykonať súpravou na opravu fólií. Väčšie poškodenie je potrebné riešiť najlepšie výmenou fólie za novú.
- Fóliu čistite špeciálnym prípravkom. Nepoužívajte žiadne abrazíva alebo rozpúšťadlá.

2. VONKAJŠIA STENA BAZÉNA

- Stenu bazéna udržiajte v čistote. Umývajte ju slabým mydlovým roztokom. Nepoužívajte abrazíva, rozpúšťadlá alebo čistiace prášky.
- Okamžite zmyte akúkoľvek rozliatu bazénovú chemikáliu.
- Natrite všetky obnažené hlavy skrutiek a matice bezfarebným vonkajším lakom.
- Pravidelne kontrolujte všetky kovové diely, či nie sú zhrdzavené, prinajmenšom jedenkrát za sezónu. Všetky ryhy a zhrdzavené plochy na kovových dieloch ošetríte vhodným antikoróznym náterom - riadte sa návodom na plechovke s farbou.

Pamätajte: Všetky zhrdzavené plochy na stene bazéna musia byť včas natreté antikoróznym náterom. Silne zhrdzavený bazén sa môže zrútiť.

4. MONTÁŽ SKIMMERU OLYMPIC

DOKONČITE NAPÚŠŤANIE BAZÉNA


Bazén naplňte vodou do výšky 5 cm pod najnižšie položený otvor v stene bazéna. Potom postupujte podľa návodu nižšie pre montáž skimmeru Olympic.

Dôležité: Bazén sa pri plnení vodou môže trochu vyduť alebo posunúť. To je normálne. Skimmer slúži k nasávaniu vody z bazéna filtračným zariadením a ako zberač nečistôt (listy, hmyz atď.) z hladiny bazéna, ktoré sú zachytávané v sitku na nečistoty. K prepojeniu s filtračným zariadením možno použiť 5/4 (32 mm) a 6/4 (38 mm) bazénovú hadicu.

Poznámka: K montáži budete potrebovať krížový a plochý skrutkovač a nôž (ostrý hrot).

Odporúčanie: pre lepšiu tesnosť odporúčame použiť neutrálny transparentný silikón na tesniace plochy medzi skimmerom a stenou bazéna.

- Pred začatím inštalácie je nutné, aby bazénová fólia bola správne nasadená a napnutá a hladina vody dosahovala cca 5 cm pod úroveň najnižšieho pripojovacieho otvoru (tzn. Vratnej trysky).
- Ostrým hrotom noža z vonkajšej strany bazéna prepichnete fóliu vo všetkých otvoroch pre pripojenie skimmera.
- Skontrolujte správne nasadenie klapky vo vstupnej časti telesa zberača. Klapka sa musí voľne pohybovať.
- Z vonkajšej strany bazéna priložte jedno tesnenie a teleso skimmera k vyznačeným otvorom.
- Z vnútornej strany bazéna priložte druhé tesnenie a prírubu. Do otvorov v prírubе vložte 10 skrutiek a krížovým skrutkovačom ich postupne dotiahnite.
- Ostrým nožom vyrežte fóliu z vnútorného obvodu príruby.



Pokyny pre montáž vratnej trysky

1. Ostrým nožom z vonkajšej strany steny bazéna vyrežte fóliu z kruhového otvoru pre pripojenie vratnej trysky. Otvor vo fólii vyrežte o cca 5-10mm menší, než je otvor v stene.
2. Vezmite hadicový trň a naskrutkujte ho do telesa vratnej trysky. Ako tesnenie použite teflónovú pásku.
3. Do kruhového otvoru v stene, zvnútra bazéna, vložte vratnú trysku tak, aby jedno gumové tesnenie bolo zvnútra bazéna a zvonka potom jedno korkové a druhé gumové tesnenie. Vratnú trysku dobre utiahnite.
4. Do otvoru v telesa vratnej trysky naskrutkujte smerovú koncovku a nasmerujte o cca 30° z osi trysky k stene bazéna. Pre dosiahnutie optimálneho efektu sťahovanie hladinových nečistôt do skimmera je nutné, aby voda v bazéne „rotovala“.
5. Hadicový trň skimmera a vratnú trysku prepojte s filtračným zariadením pomocou hadíc. Spoje zaistíte hadicovými sponami. Uvedomte si, že bezpečná vzdialenosť filtrácie od bazéna je 3,5 m.

Pokyny pre prevádzku

1. Optimálna úroveň hladiny vody je v strede skimmeru.
2. Denne čistite sito skimmeru.
3. Skimmer naplnený vodou nesmie zmrznúť. Pred príchodom mrazov vykonajte zazimovanie bazéna.

Práca s vysávačom

Poznámka: Bazénový vysávač nie je súčasťou balenia skimmeru.

Vysávač slúži k odstráneniu nečistôt usadených na dne bazéna pomocou filtračného zariadenia. Prúd vody je pomocou hadice a hubice vysávača nasávaný motorom čerpadla filtračného zariadenia, kde sa nečistoty zachytávajú.

1. Zložte veko skimmeru. Zapnite filtračné zariadenie.
2. K hadici vysávača pripojte na jeden koniec tanier pre pripojenie vysávača, dajte do bazéna a naplňte vodou prúdom vody z vratnej trysky.
3. Počkajte, až z hadice začne vytekať prúd vody a potom tanier rýchlo vložte do tela skimmeru a usadte ho nad sitom. Pri nasadzovaní taniera do skimmera dbajte na to, aby sa neprerušil stĺpec vody v hadici a voľný koniec hadice bol stále ponorený pod vodou.
4. Na voľný koniec hadice, ktorý musí byť stále pod vodou, pripojte hubicu vysávača.
5. Teraz môžete začať vysávať. Pri vysávaní dbajte na to, aby sa hubica vysávača nedostala nad hladinu a nedošlo tak k zavzdušneniu sania. Vysávajte nečistoty zo dna pomaly, prudký pohyb vysávača rozvíri usadené nečistoty.
6. Po skončení vysávania odpojte hadicu od taniera a tanier vyberte z tela skimmeru.

Poznámka: Po každom vysávaní odporúčame vykonať kontrolu stavu sita skimmeru a zabezpečiť preplach filtračného zariadenia.

8. BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Váš bazén obsahuje veľké množstvo vody a je dostatočne hlboký, aby predstavoval podstatné nebezpečenstvo pre život a zdravie, ak by neboli prísne dodržiavané nasledujúce bezpečnostné pravidlá. Tí, ktorí prvýkrát používajú bazén, podstupujú najväčšie riziko zranenia. Zaisťte, aby každý poznal bezpečnostné pravidlá skôr, než vstúpi do bazéna.



1. Zákaz skákania do bazéna alebo skákanie strmhlav

Horná lišta steny vášho bazéna nie je lávka a nesmie byť používaná pre skákanie do bazéna či skákanie strmhlav. Nedovoľte skákanie do bazéna či skákanie strmhlav do bazéna zo schodíkov alebo hornej lišty steny bazéna. Skákanie strmhlav či skákanie do bazénu môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť utopením.



2. Nikdy nepoužívajte bazén osamotený

Nikdy nedovoľte, aby bol bazén používaný bez dozoru vykonávanom prinajmenšom jednou osobou, ktorá nepatrí medzi kúpajúcich sa. Vždy musí byť k dispozícii niekto, kto v prípade nebezpečenstva poskytne pomoc.



3. Deti nenechávajte nikdy bez dozoru

Nikdy nenechajte dieťa samotné alebo bez dozoru v bazéne alebo v blízkosti bazéna -ani na jednu sekundu.



4. Žiadny „brajgel“

Nedovoľte „vyčíňanie“ v bazéne alebo okolo vášho bazéna. Povrchy môžu kĺzať a byť nebezpečné, keď sa namokria.



5. V noci osvetlite bazén

Ak je bazén používaný po zotmení, musí byť zabezpečené primerané osvetlenie.

Osvetlenie priestoru bazéna musí byť dostatočné na to, aby sa dala posúdiť hĺbka bazéna a aby boli vidieť všetky prvky v bazéne a okolo neho. Osvetlenie konzultujte s odborníkom.



6. Obmedzte prístup do bazéna

Neponechávajte stoličky alebo iný nábytok vedľa bazéna, ktorý by mohlo dieťa použiť na to, aby sa dostalo do bazéna. Schodíky musia byť odstránené, kedykoľvek je bazén bez dozoru. Veľmi sa odporúča plot okolo bazéna a zamykateľné dverka. Niektoré právne predpisy ich môžu požadovať.



7. Žiadny alkohol alebo drogy

Požívanie alkoholu alebo drog je nezlučiteľné s bazénovými aktivitami. Osoby, ktoré pili alkohol alebo požili akúkoľvek drogu nesmú byť pustené do bazéna a je potrebné ich starostlivo pozorovať, keď sú v priľahlých priestoroch.



8. Udržujte váš bazén čistý a zdravotne nezávadný

Voda v bazéne musí byť pravidelne filtrovaná a chemicky ošetrovaná, aby bola zdravotne nezávadná. Používajte vhodnú filtračnú jednotku na odstránenie rozptýlených častíc a vhodné prípravky bazénovej chémie podľa ich návodov, aby sa zničili škodlivé baktérie a aby sa zabránilo tvoreniu rias. Pamätajte, že zdravotne závadná voda je vážnym zdravotným rizikom.

Výstraha: Neupravujte bazén ani nevykonávajte žiadne zásahy do konštrukcie zostaveného a naplneného bazéna. Môže to mať za následok zrútenie bazénu alebo aj vážne zranenia.

Na konci kúpaciej sezóny sa riadte nasledujúcimi pokynmi, aby bol váš bazén pripravený na zimu. Pritom je dôležité vykonávať pravidelnú starostlivosť o bazénovú vodu, vrátane filtrovania, až do okamihu zazimovania.

Platí: dobre zazimovaný bazén - ľahké sprevádzkovanie bazéna na jar.

1. ZNÍŽTE HLADINU VODY V BAZÉNOCH

- Najprv upravte hodnotu pH a koncentráciu dezinfekčnej látky (napr. Chlóru) vo vode v bazéne na správnu úroveň.
- Vyčistite dno a hladinu vody od nečistôt.
- Znížte hladinu vody vo vašom bazéne na úroveň asi 10 cm pod vratnú trysku. V prípade použitia zátky vratnej trysky, tak 10 cm pod spodnú hranu skimmeru.
- Usadeniny na stene bazéna v pôvodnej úrovni hladiny je nutné pred zaschnutím odstrániť čistiacim prostriedkom.
- Ošetríte zvyšnú vodu vhodným prípravkom pre zazimovanie.

Výstraha: Nevypúšťajte na zimu všetku vodu z vášho bazéna a nevyberajte fóliu.

Prázdny bazén by sa mohol zrútiť.

- Vodu z bazéna vypúšťajte na vlastnom pozemku do trávy. V prípade vypúšťania vody do povrchového toku je potrebné toto vopred prerokovať s príslušným vodohospodárskym orgánom.

2. SKONTROLUJTE VŠETKY SPOJE A SKRUTKY

- Presvedčte sa, že všetky spoje konštrukcie do seba správne zapadajú. Presvedčte sa, že stena bazéna sa nevysunula z dolnej lišty.
- Presvedčte sa, že všetky skrutkové spoje sú pevne dotiahnuté.

3. PREDCHÁDZAJTE HRDZAVENIU

- Natrite všetky poškriabané miesta a zhrdzavené plochy antikoróznym náterom.

4. SKONTROLUJTE FÓLIU

- Presvedčte sa, že vrch fólie je stále pripevnený k stene plastovými lištami. Nevyberajte fóliu z bazéna.

5. HĽADAJTE NETESNOSTI

- Presvedčte sa, že fólia nie je deravá. V zime môže byť únik vody príčinou vážneho poškodenia vášho bazéna.

6. PRÍSLUŠENSTVO BAZÉNA

- Demontujte z bazéna všetko príslušenstvo bazéna, vrátane bazénových schodíkov.
- Pri zazimovaní filtračného zariadenia sa riadte pokynmi pre jeho zazimovanie.
- Zberač a vratnú trysku ponechajte namontované na stene bazéna.

Pamätajte: Nesprávne zazimovanie spôsobia neplatnosť záruky na bazén. Starostlivo splňte všetky pokyny pre zazimovanie.

Varovanie: Zamedzte prístupu malým deťom a domácim zvieratám k bazénu v čase, keď je zazimovaný. Na zazimovanom bazéne nekorčuľujte ani nevstupujte na ľad! Môže dôjsť k poškodeniu fólie alebo ku zraneniu.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Bazén a filtračné zariadenie bolo vyrobené z materiálov najvyššej kvality a vysokej kvality prevedenia. Všetky súčiastky boli skontrolované a uznané neškodnými. Záruka platí po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. Uschovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný pri uplatňovaní záručných nárokov. Reklamácia tovaru sa riadi právnym poriadkom SR. Záruka sa vzťahuje, na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou materiálu ovplyvňujúce tesnosť a nepriepustnosť bazéna, jeho vnútornej fólie a filtračného zariadenia.

Kupujúci je povinný okamžite po zakúpení bazéna skontrolovať či nie je porušený transportný obal alebo poškodený bazén vrátane filtrácie či inak znehodnotený a o tejto skutočnosti okamžite informovať predajcu.

Pri zistení závady na jednotlivých častiach bazéna (bazén, filtračné zariadenie, schodíky atď.) reklamujte iba vadnú časť.

Ak vykazuje bazén vrátane filtrácie zjavné vady, ktoré sa prejavia ihneď po sprevádzkovaní, a pre ktoré zariadenie nemožno používať, je kupujúci povinný tovar okamžite reklamovať, najneskôr do troch mesiacov od zakúpenia. Na reklamácie po tejto lehote sa bude nazeráť takto:

záruka sa nevzťahuje na:

- opotrebenie v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania, príp. nesprávneho uskladnenia
- bežné opotrebenie zariadenia zodpovedajúce charakteru a dobe jeho užívania
- vady spôsobené mechanickým poškodením
- vady spôsobené vplyvom živelných síl
- vady vzniknuté v dôsledku použitia neštandardných prostriedkov pre chemickú údržbu bazénovej vody a nevhodných čistiacich pomôcok
- prirodzené starnutie a blednutie fólie bazéna v dôsledku používania chemických prostriedkov na ošetrovanie bazénovej vody, alebo vplyvom slnečného žiarenia
- na deformácie vzniknuté v súvislosti s nestabilným alebo neupraveným podložím
- neoprávnený zásah do filtračného zariadenia, alebo jeho poškodenie zanesenou vložkou filtra a škody spôsobené vodou.

Výdavky spojené so stratou vody nie sú takisto predmetom záruky!


TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE!

Chyby v tlači sú vyhradené



MARIMEX[®] CZ

BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY



INSTRUKCJA INSTALACJI BASENU ORLANDO

Orlando

2,00 x 0,91 m

3,66 x 0,91 m

3,66 x 1,07 m

4,57 x 1,07 m

1. WSTĘP

1.1 Przeczytaj instrukcję obsługi

Przed rozpoczęciem prac należy się zapoznać z całą instrukcją obsługi. Wskazówki tu zawarte wyjaśniają w jaki sposób instaluje się basen. Należy krok po kroku wykonać zawarte tu instrukcje. Koniecznie należy przeczytać zasady bezpieczeństwa. Należy mieć na uwadze, aby przeczytał je ze zrozumieniem każdy, kto korzysta z basenu.

Uwaga: Ilustracje zawarte w tej instrukcji mogą nie odpowiadać dokładnie zakupionemu basenowi. Ilustracje służą głównie do lepszego zrozumienia tekstu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

1.2 Przygotuj niezbędne narzędzia

Przed rozpoczęciem składania basenu należy przygotować niezbędne narzędzia. Potrzebne będą:

- szpadel, motyka, grabie, łopata i taczka do przenoszenia ziemi i piasku;
- drewniana belka o wymiarach około 5 x 5 cm i długości większej, niż promień basenu, drewniany kołek, worek mąki lub drobnego piasku itp., kłębek sznurka, nóż, poziomica, taśma, młotek i gwoździe - potrzebne do przygotowania równej powierzchni
- przesiany piasek do wyrównania powierzchni i wypełnienia rogów;
- śrubokręt krzyżak i płaski, kombinerki, taśma do podklejania (do dywanów), nóż, spinacze do bielizny w celu złożenia basenu.

Przy montażu basenu zalecamy złożyć schodki. Przydadzą się one podczas montażu basenu, kiedy będzie trzeba wchodzić i schodzić do basenu przez złożoną już ściankę. Czynności jakie należy wykonać do jej złożenia znajdują się w tej instrukcji w punkcie 5 i 6.

1.3 Do budowy basenu wybierz odpowiedni dzień

Z budową basenu najlepiej poczekać na słoneczny i bezwietrzny dzień. Nie należy podejmować prób składania basenu podczas wietrznej pogody. Konieczne jest zapewnienie pomocy przynajmniej jednej dorosłej osoby.

1.4 Części zamienne i serwis

W przypadku, gdy będziesz potrzebował porady, wezwać serwis lub zdobyć część zamienną, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Przy konserwacji i naprawach należy używać oryginalnych części zamiennych.

1.5 Komponenty

Liczba Marimex	10300007	10340197	10340194	10340198
Wielkość basenu	3,66x0,91	3,66x0,91	3,66x1,07	4,57x1,07
ściana	1	1	1	1
Kolumna pionowa	1	1	1	1
Listwa górny	13	13	13	13
Listwa dolny	13	13	13	17
Kołki łączeniowe 26 sztuk i 8 sztuk	2	2	2	2+1
Śruby ściany 21xM6	1	1	1	1
Folia	1	1	1	1
Listwa ochronna	13	13	13	16
Skimmer	0	1	0	1

2. PRZYGOTOWANIE LOKALIZACJI

2.1 Wybór miejsca do budowy basenu

2.1.1 Teren

Należy poświęcić szczególną uwagę na wybór miejsca pod basen:

- Proszę wybrać powierzchnię o odpowiednich rozmiarach, równą i poziomą, jak to tylko możliwe.
- Sugerujemy wybrać miejsce następczo przez cały dzień, z suchym i mocnym gruntem - nie należy ustawiać basenu na asfalcie, żwirze, płaszczynach drewnianych, nasypie, terenie podmokłym, na torfowiskach i bagnach lub nad instalacjami podziemnymi, jak np. zbiorniki wody, szamba, kanały itp.
- Należy sprawdzić, czy na tym miejscu nie rośnie żadna roślinność, która mogłaby przerosnąć przez folię basenu. Jeśli jednak teren jest porośnięty, zalecamy odpowiednio wcześniej użyć środków chemicznych - herbicydów (według instrukcji) lub przy budowie basenu położyć pod spód czarną folię ogrodową.
- Płaszczyzny pochylone należy wyrównać do poziomu, poprzez skopanie wyższych miejsc, a nie przez zasypianie miejsc niżej położonych.
- Basen nie jest przystosowany do częściowego lub całkowitego zakopywania go w ziemi. Na zbudowane w ten sposób baseny nie będzie uznana reklamacja.

NIE



2.1.2 Warunki, których należy unikać

Nie wolno umieszczać basenu w bliskości lub na którymkolwiek z poniższych miejsc:

- w pobliżu powierzchni i przedmiotów, które mogą ułatwić dzieciom lub zwierzętom dostęp do basenu. Jeśli takie istnieją, należy zabezpieczyć okolicę basenu przed możliwością wejścia dzieci i zwierząt do basenu.
- Na trawie, kamieniach i korzeniach. Trawa pod folią basenu może gnić, zaś kamienie i korzenie mogą uszkodzić folię basenową.
- W pobliżu drzew i wysokich krzaków. Liście i inne zanieczyszczenia wpadają wtedy bezpośrednio do basenu i zwiększają stopień zabrudzenia.
- Pod linią przesyłu prądu i sznurkami na bieliznę.
- W miejscach z niewystarczającym odprowadzaniem wody. Może dojść do podtopienia okolicy basenu.
- Na powierzchniach niedawno spryskanych pestycydami na bazie ropy, substancjami chemicznymi lub nawozem. W takich przypadkach należy użyć podkładki pod basen z geowłókniny.

TAK



2.1.3 Zaplanuj z wyprzedzeniem

- Planujesz w przyszłości dodać z boku kolejne elementy? Zostaw na nie miejsce.
- Należy pamiętać o tym, że okoliczne rośliny (drzewa, krzewy), kiedy urosną, mogą zasłonić basen
- Jeżeli planujesz używać dodatków do basenu lub innych urządzeń, które potrzebują zasilania elektrycznego, to należy umieścić basen w taki sposób, aby można było te urządzenia zainstalować w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa (patrz instrukcja obsługi danego urządzenia). Jeśli niezbędne jest zainstalowanie gniazodka elektrycznego, należy powierzyć tę czynność osobie z odpowiednimi kwalifikacjami.

2.2 Przygotowanie podłoża pod basen

Ważne: Powierzchnia pod basenem musi spełniać poniższe istotne warunki:

- Musi być pozioma, tzn. z tolerancją maks. 2,5 cm dla poprzecznego wymiaru basenu.
- Musi być posypana cienką warstwą przesianego piasku, co wyrówna drobne nierówności powierzchni powstałe po użyciu narzędzi roboczych (kilof, motyka,...) i pokryje całą powierzchnię basenu warstwą co najwyżej 2 cm.
- Musi być ubita, tzn. na tyle utwardzona, aby człowiek o wadze min. 80 kg nie pozostawiał widocznych śladów na powierzchni.

2.2.1 Wyznacz płaszczyznę

- Wbij do ziemi palik w miejscu, gdzie będzie środek basenu (patrz rys. 1)
- Jeden koniec sznurka przywiąż do palika, a drugi do puszkki z piaskiem lub wapnem, mąką itp., za pomocą której wyznacysz na ziemi okrąg. Promień podstawy będzie o 15 cm większy niż basenu (patrz rys. 2). Długość sznurka jest przedstawiona w tabeli i uwzględnia średnicę basenu.

Basen	Długość sznurka	Długość belki
2,0m	120cm	120cm
3,6m	200cm	200cm
4,6m	250cm	250cm

2.2.2 Usuń darń, przygotuj wykop


- Należy dokładnie usunąć na wyznaczonej powierzchni (do głębokości 10-15cm) wszelką darń i rośliny (patrz rys. 3)
- Należy także usunąć z powierzchni ziemi wszystkie gałęzie, kamienie i korzenie.

2.2.3 Wyznaczoną powierzchnię należy wyrównać, wypoziomować i zagęścić


Pamiętaj: basen musi być wypoziomowany. Należy poświęcić czas na to, aby uzyskać idealne wypoziomowanie. Odchyłka od poziomu nie może być większa niż 25 mm.

- Palik zastąp kołkiem z płaskim górnym końcem o przekroju ok. 25x25mm i długości ok. 15 cm. Wbij go w ziemię w taki sposób, aby jego górna część była na poziomie gruntu. (patrz rys. 4).
- Przygotuj belkę o przekroju 5x10cm i długości zależnej


obr. 1




obr. 2



obr. 3



obr. 4




od wielkości basenu (patrz tabela powyżej). Za pomocą gwoździa przybij do kołka jeden koniec belki. Należy użyć wystarczająco długiego gwoździa, aby był w stanie utrzymać koniec belki na kołku, kiedy będziesz obracać belkę wyznaczając okrąg (patrz rys. 5).

- Połóż na belkę poziomnicę i przesuwaj belkę po okręgu wokół końca przybitego do kołka. W ten sposób wyznaczysz nierówne miejsca (patrz rys. 6).
- **Wszystkie górkę należy usunąć łopatą**, motyką lub grabiami. **Pamiętaj**, że basen musi być wypoziomowany w tolerancji 25 mm w poprzek (patrz rys. 8).
- **Nie wypełniaj niższych miejsc** (patrz rys. 7). Zасыpywanie ich nie utworzy bezpiecznego podłoża pod Twój basen. Drobne dołki mogą być wypełnione i solidnie ubite z użyciem piasku.
- **Aby być pewnym stabilności basenu niezbędne jest zagęszczenie aktualnego podłoża piaskiem.** Niezagęszczone podłożę może pod ciężarem pełnego basenu nie utrzymać się w miejscu, co może doprowadzić do uszkodzenia basenu. Powstałe dołki i nierówności należy wypełnić i ubić.


Pomocna uwaga: proszę przejść się po nawierzchni. Na poprawnie ubitej nawierzchni nie będą widoczne ślady.

Pamiętaj: Zewnętrzne 30 cm okręgu musi być bardzo dokładnie wyrównane (patrz rys. 9). Dolna krawędź ściany basenu musi być wypoziomowana i nie mogą znajdować się pod nią żadne obniżenia. Należy poświęcić odpowiednią ilość czasu na sprawdzenie, czy powierzchnia ta jest dokładnie równa i wypoziomowana.


obr. 5




obr. 6




obr. 7



obr. 8



obr. 9



3. BUDOWA BASENU

3.1 Montaż podstawy basenu

3.1.1 Złóż dolną ramę basenu

- Stopniowo łącz ze sobą listwy w kształcie łuku [A] za pomocą złączek [B], a następnie połóż je na obwodzie basenu (patrz rys. 1).
- Listwy łącz ze sobą do oporu. Ostatnią listwę pozostaw niezamkniętą, ponieważ po postawieniu ściany będzie konieczne skorygowanie jej długości.
- Upewnij się, że dolna rama tworzy rzeczywiście okrąg. W tym celu zmierz odległość od środkowego kołka.

3.1.2 Rozprowadź drobny piasek


- Na całej powierzchni podstawy basenu (z wyjątkiem zewnętrznych 30 cm okręgu) rozprowadź co **najwyżej 2 cm warstwę drobnego piasku**, najlepiej do wykonywania sztukaterii, dla łatwiejszego wyrównania drobnych nierówności terenu (patrz rys. 2). W pobliżu dolnych listew nie należy sypać piasku, ponieważ mógłby się on dostać do środka i uniemożliwić osadzenie ściany. Pozostaw krąg szeroki na około 15 cm przy dolnych listwach bez piasku. Wyrównaj powierzchnię grabkami tak, aby powierzchnia była płaska i gładka.

Uwaga: Grubsza warstwa piasku może w przyszłości negatywnie wpłynąć na stabilność basenu.


- W okolicy basenu należy nawieźć w zależności od wielkości basenu ok 0,2 – 0,3 m³ przesianego piasku. Będzie on potrzebny do utworzenia wypełnienia rogów (patrz rozdział: Tworzenie wypełnienia w rogach).

Uwaga: Przy pracy z piaskiem należy zadbać o to, aby nie doszło do uszkodzenia dolnej ramy lub jej zasypania piaskiem.

obr. 1



obr. 2



3.2 Montaż ściany basenu

3.2.1 Stawianie ściany basenu

- Poczekaj na spokojny i słoneczny dzień. Nie należy podejmować prób stawiania basenu podczas wietrznej pogody. Konieczne jest zapewnienie pomocy przynajmniej jednej dorosłej osoby.
- Wypakuj zwiniętą ścianę i postaw ją na obszarze basenu na kawałku sklejki (patrz rys. 3). Otwory przygotowane do zbieracza zanieczyszczeń z powierzchni muszą być umieszczone na górze ściany.

Uwaga: Przed rozwinięciem ściany upewnij się, w którym kierunku jest nawinięta ściana. Według tego należy rozwijać ścianę albo w prawą albo w lewą stronę.

- Zaczynj rozwijać ścianę (patrz rys. 4) i jednocześnie łącz jej dolną krawędź ze spodnią częścią ramy. Otwory do zbieracza zanieczyszczeń i dysze powrotnej muszą się znajdować blisko miejsca, gdzie będzie umieszczone urządzenie filtrujące.
- Kontynuuj to wokół całej ramy do momentu, gdy cała ściana zostanie rozwinięta i przymocowana do spodu ramy.


3.2.2 Połącz końce ściany basenu

- Wyrównaj względem siebie otwory po dwóch końcach ściany basenu.



Wskazówka: Włóż śrubokręt w dwa przeciwległe otwory, aby ułatwić wyrównanie ze sobą obu końców.

- Aby otwory mogły spotkać się ze sobą, utwórz większy lub mniejszy okrąg, który tworzyć będzie ściana basenu, w taki sposób, że należy przytrzymać nogą dolną ramę na zewnątrz lub do środka okręgu (patrz rys. 5).
- Skontroluj za pomocą pomiaru odległości od kołka w środku basenu do ramy, czy dolna rama tworzy rzeczywiście okrąg.
- Teraz odmierz ostatnią wolną dolną listwę i skróć ją na potrzebną długość (patrz szczegóły na rys. 5). Zamknij dolną ramę przez połączenie skróconej dolnej listwy z pozostałą częścią ramy za pomocą złąček.
- Połącz końce ścianek basenu. Dla każdej dopasowanej pary otworów włóż od środka basenu śrubę i dokręć na niej nakrętkę. Łby śrub mają się znajdować w środku basenu, a nakrętki na zewnątrz.
- Na początku dokręcaj połączenia ręką. Później - gdy już wszystkie śruby będą na miejscu - dokręć je mocno przy użyciu klucza.
- Zakryj zachodzące na siebie ścianki i łby śrub po wewnętrznej stronie basenu przez nalepienie na nie taśmy klejącej (patrz rys. 6), najlepiej z materiału tekstylnego.

obr. 3




obr. 4




obr. 5

obr. 6



obr. 7




- Słupek do zakrycia połączenia ściany należy stabilnie osadzić we wpuście dolnej listwy z zewnętrznej strony basenu (patrz rys. 7). Górną część słupka przymocuj najlepiej za pomocą taśmy z materiału do ściany basenu w taki sposób, aby słupek nie odstawał od ściany i jednocześnie aby taśma chroniła użytkownika od ostrych krawędzi słupka.

Uwaga: Po zainstalowaniu ściany i sprawdzeniu przez pomiar, czy basen jest okrągły, nie zapomnij wyjąć kołka ze środka.


3.2.3 Sprawdź, czy ściana basenu zachowuje poziom i czy tworzy okrąg

- Użyj do tego długiej i równej belki lub profilu do kontroli. Sprawdź, czy przeciwległe ściany basenu są na tym samym poziomie (patrz rys. 8). Skontroluj ścianki w kilku różnych miejscach. Muszą one utrzymywać poziom względem siebie. Jeśli odchyłka od poziomu jest na długości średnicy basenu większa niż 25 mm (patrz rys. 9), to należy zdjąć ścianki na bok i na nowo wyrównać w poziomie podstawę basenu.
- Za pomocą sznurka sprawdź, czy ściany basenu są rzeczywiście okrągłymi.

obr. 8




obr. 9



Ostrzeżenie: Basen, który nie jest wypoziomowany, stanowi niebezpieczeństwo i może ulec deformacji.


3.2.4 Tworzenie wypełnienia w rogach

- Przy pomocy przesianego piasku należy wymodelować zaokrąglone wypełnienie narożnika, o szerokości i długości około 20 cm na spodzie ścianek na całym obwodzie wewnątrz basenu (patrz rys. 10.1). Wymodelowane zaokrąglenie należy starannie ubić.
- Teraz należy wyrównać grabiami powierzchnię dna.
- Na dnie basenu połóż podkład z geowłókniny w celu ochrony folii basenowej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podkład należy rozwinąć po dnie wewnątrz basenu i wyrównać ewentualne nierówności. Kilka centymetrów powyżej narożnika podkład można wypełnić narożne uciąć. Należy przy tym zadbać o to, aby na górną część podkładu nie dostały się kamyczki lub inne ostre przedmioty (patrz rys. 10.2).



obr. 10.1

obr. 10.2



Uwaga: Jeśli istnieje ryzyko przerastania basenu trawą, zalecamy położyć pod basen czarną folię ogrodową, która zmniejsza możliwość wystąpienia tego zjawiska.

Uwaga: Podkład basenowy z geowłókniny nie jest częścią opakowania basenu. Należy zwrócić się do swojego sprzedawcy.


Wskazówka: Do wchodzenia i wychodzenia z basenu zalecamy używać zmontowanej drabinki.

3.3 Instalacja folii i górnej listwy

3.3.1 Zamontuj folię w miejscu jej przeznaczenia

- Rozpakuj folię i rozłóż ją na słońcu w celu jej ogrzania. Sprawdź jej powierzchnię i szwy, czy nie są dziurawe.
- Rozłóż folię [A] w basenie (patrz rys. 11) licem szwów do góry (wzorem). Szew łukowy powinien znajdować się pośrodku zaokrąglenia wypełnienia w narożniku. Pozostałe szwy będą tworzyć linie w poprzek dna basenu.
- Wygładź wszystkie nierówności i zmarszczenia na dnie basenu.


obr. 11




3.3.2 Przymocuj folię do ścian

- Folię [A] przeciągnij nad krawędzią ściany [B] i przymocuj ją prowizorycznie przy pomocy kilku zacisków [C] lub spinaczy do bielizny. Folia powinna teraz swobodnie zwisać. Nie należy jej zbyt mocno **napinać**.
- Zaczynaj napełniać basen wodą. Podczas napełniania prostuj wszystkie nierówności folii i wygładzaj ją od środka basenu, okrężnie, w kierunku do ścian.
- Możesz użyć do tego miękkiej szczotki. Nigdy nie przykładaj do folii zbyt dużej siły i nie ciągnij za nią. Pracuj szybko, ponieważ już kilka centymetrów wody przytwierdzi folię do podłoża w taki sposób, że uniemożliwi jej wyrównywanie bez uszkodzeń. Należy cały czas dbać o to, aby szew łukowy znajdował się po środku wypełnień w narożnikach (patrz rys. 11).
- Po wyrównaniu dna kontynuuj napełnianie basenu i stopniowo wyrównuj folię na ściankach. Zadbaj o to, aby nie doszło do napinania folii i aby nie powstała przestrzeń z powietrzem. (patrz rys. 13).
- Po wygładzeniu całej folii odetnij nadmiar ostatniej listwy zaciskowej [C] tak, aby jej koniec przylegał ciasno do następnej listwy (patrz rys. 12).
- Teraz na listwę zaciskową [C] nasuń plastikową listwę [E]. Za pomocą dwóch giętkich złączek [D] połącz kolejną plastikową listwę [E] i kontynuuj w ten sposób wokół basenu (patrz rys. 12). W miejscu połączenia ściany basenu wsuń do wpustu górnej listwy słupki i zdejmij taśmę, która go przytrzymywała do ściany.
- Ostatnią listwę plastikową skróć do wymaganej długości i przy pomocy dwóch złączek przymocuj ją do pozostałej części górnej ramy (patrz rys. 12).

obr. 12



obr. 13



Uwaga: Niewielkie falowanie folii przy jej instalowaniu jest procesem naturalnym. Jest spowodowane charakterystyką winylowego materiału, która chroni folię przed jej ściąganiem się.

Uwaga: Folia nie jest elementem konstrukcyjnym basenu. Jej główną funkcją jest powstrzymanie wody przed wyciekaniem z basenu. Ciśnienie wody jest utrzymywane dzięki ścianom i elementom konstrukcyjnym basenu. Folia musi poprawnie przylegać do ziemi, wypełnień narożnych i ścian basenu, nigdy nie może być obciążona ciężarem wody, który mógłby ją uszkodzić.

Ostrzeżenie: Stężony chlor może uszkodzić folię basenową i elementy metalowe basenu.

Natychmiast należy zmyć jakiegokolwiek jego plamy.

1. FOLIA

- Należy regularnie sprawdzać folię, czy nie jest dziurawa. Dziury w folii powodują spadek poziomu wody, co może być przyczyną uszkodzenia basenu lub urządzenia filtrującego.
- Mniejsze naprawy folii można przeprowadzić przy użyciu zestawu naprawczego do folii. Większe uszkodzenia najlepiej rozwiązywać przez wymianę folii na nową.
- Folię należy czyścić za pomocą specjalnego środka. Nie należy używać żadnych materiałów ściernych lub rozpuszczalników.

2. ZEWNĘTRZNA ŚCIANA BASENU

- Ściana basenu musi być utrzymana w czystości. Należy zmywać ją słabym roztworem mydła. Nie wolno używać materiałów ściernych i rozpuszczalników, a także proszków czyszczących.
- Należy natychmiast zmyć jakiegokolwiek rozlane środki chemiczne.
- Należy pokryć lakierem do malowania od zewnętrznej strony wszystkie odkryte tły śrub i nakrętki.
- Regularnie należy sprawdzić (przynajmniej raz w sezonie) wszystkie elementy metalowe, jeśli nie są pokryte rdzą. Wszystkie rysy i skorodowane miejsca na elementach metalowych należy zabezpieczyć odpowiednią farbą antykorozyjną - należy kierować się instrukcją umieszczoną na puszcze ze farbą.

Pamiętaj: Wszystkie zardzewiałe powierzchnie na ścianie basenu muszą być odpowiednio wcześniej pomalowane farbą antykorozyjną. Mocno pordzewiały basen może się połamać.

4. MONTAŻ SKIMMERA (ZBIERACZA ZANIECZYSZCZEŃ) OLYMPIC

DOKOŃCZ NAPEŁNIANIE BASENU

Napełnij basen wodą do poziomu 5 cm poniżej najniższego położonego otworu w ścianie basenu. Następnie postępuj według poniższej instrukcji montażu skimmera Olympic.


Ważna informacja: Basen przy jego napełnianiu może się trochę wybrzuszyć lub przesunąć. Jest to normalne. Skimmer służy do zasysania wody z basenu przez urządzenie filtrujące oraz jako zbieracz zanieczyszczeń (liście, owady, itp.) z powierzchni basenu, które są wyłapane przez sito do zanieczyszczeń. Do połączenia z urządzeniem filtrującym można użyć węża basenowego 5/4 (32 mm) lub 6/4 (38 mm).

Uwaga: Do montażu będziesz potrzebował śrubokręta płaskiego i krzyżakowego oraz noża z ostrym zakończeniem.

Wskazówka: dla lepszej szczelności zalecamy użycie na uszczelnianych powierzchniach neutralnego przezroczystego silikonu.

- Folia basenowa musi być poprawnie osadzona przed rozpoczęciem instalacji. Poziom wody powinien sięgać 5 cm poniżej najniższego położonego otworu przyłączeniowego (tzw. dyszy zwrotnej).
- Należy ostrym końcem noża przekuć folię od zewnętrznej strony basenu we wszystkich otworach podłączeniowych skimmera.

3. Skontroluj poprawne osadzenie klapki na wejściu do zbieracza zanieczyszczeń. Klapka musi się swobodnie poruszać.
4. Od zewnętrznej strony basenu przyłóż jedną uszczelkę i korpus skimmera do wyznaczonych otworów.
5. Od wewnętrznej strony przyłóż drugą uszczelkę i kołnierz. Do otworów w kołnierzu włóż 10 śrub i przykręć je po kolei za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
6. Ostрым nożem wytnij folię z wewnętrznego obwodu kołnierza.



Instrukcja montażu dyszy zwrotnej

1. Oстрым nożem należy wyciąć folię z okrągłego otworu z zewnętrznej strony basenu w celu przyłączenia dyszy zwrotnej. Wycięty w folii otwór powinien być o około 5-10 mm mniejszy niż otwór w ścianie.
2. Następnie weź złącze do węża i przykręć je do korpusu dyszy zwrotnej. Do uszczelnienia użyj teflonową taśmę.
3. Do okrągłego otworu w ścianie, z zewnątrz basenu, włóż dyszę zwrotną tak, aby jedna gumowa uszczelka znajdowała się na zewnątrz basenu, natomiast w środku znajdowało się jedno uszczelnienie korkowe i drugie gumowe. Należy dokładnie dokręcić dyszę zwrotną.
4. Do otworu w korpusie dyszy zwrotnej wkręć końcówkę kierunkową i skieruj pod kątem ok. 30° względem osi dyszy w stronę ściany basenu. Aby osiągnąć optymalny poziom zbierania zanieczyszczeń z powierzchni basenu przez skimmer konieczne jest, aby woda w basenie poruszała się po okręgu.
5. Złącze węzowe skimmera podłącz z urządzeniem filtrującym za pomocą węża. Połączenia zabezpiecz zaciskami do węży. Należy mieć na uwadze fakt, że bezpieczna odległość filtra od basenu to 3,5m.

Zasady eksploatacji

1. Optymalny poziom wody wyznacza środek zbieracza zanieczyszczeń.
2. Codziennie należy czyścić sito skimmera.
3. Nie wolno dopuścić do zamarznięcia zbieracza zanieczyszczeń napełnionego wodą. Przed przyjściem mrozów należy przygotować basen do odstawienia urządzenia na czas zimy.

Praca z odkurzaczem

Uwaga: Odkurzacz basenowy nie jest częścią zestawu.

Odkurzacz służy do usuwania zanieczyszczeń osadzonych na dnie basenu za pomocą urządzenia filtrującego. Strumień wody jest zasysany za pomocą węża i głowicy odkurzacza przez silnik pompy filtra, gdzie zanieczyszczenia są zatrzymywane.

1. Zdejmij pokrywę skimmera. Włącz urządzenie filtrujące.
2. Do węża odkurzacza podłącz z jednego końca końcówkę-talerz do podłączania odkurzacza, włóż ją do basenu i napełnij wodą pod ciśnieniem wody z dyszy zwrotnej.
3. Zaczekaj aż z węża zacznie wypływać strumień wody, a następnie włóż szybko talerz do korpusu zbieracza (skimmera) i osadz go nad sitem. Przy wkładaniu talerza do zbieracza należy uważać, aby nie został przerwany strumień wody w wężu i aby koniec węża był stale zanurzony w wodzie.
4. Na wolnym końcu węża, który musi być stale pod wodą, zamontuj szczotkę odkurzacza.
5. Teraz możesz rozpocząć odkurzanie. Przy odkurzaniu zadbaj o to, aby szczotka odkurzacza nie dostała się ponad poziom wody i aby nie doszło w ten sposób do zapowietrzenia ssania. Należy pomału odkurzać zabrudzenia z dna, szybkie ruchy odkurzaczem unoszą osadzone zanieczyszczenia.
6. Po skończeniu odkurzania odłącz wąż od talerza, a talerz wyjmij z korpusu skimmera.

Uwaga: Po każdym odkurzaniu zalecamy przeprowadzić kontrolę stanu sita zbieracza zanieczyszczeń i przepłukać urządzenie filtrujące.

8. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Twój basen będzie wypełniony dużą ilością wody i jest na tyle głęboki, aby stworzyć realne zagrożenie dla życia lub zdrowia, w przypadku kiedy nie zostaną spełnione zasady bezpieczeństwa. Ci, którzy korzystają z basenu po raz pierwszy, są narażeni na największe ryzyko. Upewnij się, że przed wejściem do basenu każdy zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa.



1. Zakaz skakania do basenu lub skakania „na główkę“

Górna krawędź twojego basenu nie jest ławką i nie powinna być używana do skakania do basenu czy do skoków „na główkę“. Nie pozwalaj na takiego rodzaju skoki ze schodków bądź z górnej krawędzi ściany basenu. Skakanie do basenu bądź skakanie „na główkę“ może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć przez utonięcie.



2. Nigdy nie korzystaj z basenu samotnie

Nie pozwól na korzystanie z basenu bez nadzoru przynajmniej 1 osoby, która nie będzie wśród kąpiących się. Zawsze musi być do dyspozycji ktoś, kto w razie niebezpieczeństwa wezwie pomoc.



3. Nie zostawiaj dzieci bez nadzoru

Nigdy nie zostawiaj dziecka samego lub bez nadzoru w basenie bądź w jego pobliżu, nawet na 1 sekundę.



4. Zachowaj rozważę

Nie pozwól na niebezpieczne zabawy w basenie lub w jego pobliżu. Kiedy powierzchnia basenu jest wilgotna, może być śliska i niebezpieczna.



5. Oświetlaj basen w nocy

Jeśli basen jest używany po zmroku, powinno zostać zapewnione odpowiednie światło. Oświetlenie przestrzeni basenu powinno być na tyle intensywne, aby można było ocenić głębokość basenu i aby były widoczne wszystkie elementy w basenie i poza nim.



6. Ogranicz dostęp do basenu

Nie pozostawiaj żadnych krzeseł czy innych mebli kolo basenu, które mogłyby zostać wykorzystane przez dziecko w celu dostania się do basenu. Schodki powinny zostać zdjęte zawsze wtedy, kiedy basen pozostaje bez nadzoru. Zaleca się ustawienie płotu wokół basenu oraz zamontowanie zamykanej bramki.



7. Zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających

Spożywanie alkoholu lub środków odurzających jest niezgodne z zasadami korzystania z basenu.



8. Utrzymuj swój basen w czystości, aby nikomu nie szkodził

Woda w basenie musi być regularnie filtrowana i uzdatniania chemicznie tak, by nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia. Korzystaj z odpowiedniego urządzenia filtrującego do usuwania zanieczyszczeń oraz odpowiednich środków chemicznych do basenów, zgodnie z ich zastosowaniem do likwidacji szkodliwych bakterii oraz zapobiegania powstawaniu glonów.

Ostrzeżenie: Nie naprawiaj basenu i nie dokonuj żadnych zmian w konstrukcji już postawionego i napełnionego wodą basenu. Może to spowodować zawalenie się basenu lub poważne obrażenia ciała.

9. PRZYGOTOWANIE BASENU DO ZIMY

Pod koniec sezonu kąpielowego skorzystaj z następujących instrukcji w taki sposób, aby twój basen został przygotowany do okresu zimowego. W związku z tym ważne jest regularne dbanie o wodę w basenie wraz z jej filtrowaniem, aż do momentu przygotowania basenu do zimy.

Wskazówka: poprawnie przygotowany basen do zimy – łatwe uruchomienie basenu w okresie wiosennym.

1. OBNIŻ POZIOM WODY W BASENIE

- Na początku ureguluj wartość pH oraz stężenie środka w płynie dezynfekującym (np. chloru) w wodzie, w basenie
- Wyczyść dno basenu z zanieczyszczeń.
- Obniż poziom wody w basenie do poziomu około 10 cm poniżej dyszy zwrotnej. W przypadku użycia złącza dyszy zwrotnej, 10 cm poniżej dolnej krawędzi skimmera.
- Osady na ścianie basenu zaznaczające poziom wody najlepiej usunąć odpowiednim środkiem, zanim zaschną.
- Resztę wody oczyścisz specjalnym środkiem przeznaczonym do przygotowania basenu do zimy.

Ostrzeżenie: Na okres zimy nie wypuszczaj całej wody z basenu i nie zdejmuj z niego folii. Pusty basen mógłby się skurczyć.

- Wodę z basenu wypuść na trawę na własnej posesji. W przypadku wypuszczenia wody do wód gruntowych, należy to wcześniej uzgodnić z podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną miasta.

2. SPRAWDŹ WSZYSTKIE POŁĄCZENIA I ŚRUBY

- Upewnij się, czy wszystkie połączenia konstrukcji właściwie do siebie pasują
- Upewnij się, czy wszystkie połączenia śrubowe są dokręcone.
- Upewnij się, czy ściana basenu nie wysunęła się z dolnej krawędzi.

3. ZAPOBIEGAJ RDZY

- Pomaluj wszystkie zarysowane miejsca i ogniska rdzy farbą antykorozyjną.

4. SPRAWDŹ FOLIE

- Upewnij się, czy wierzch folii jest na stałe przymocowany do ściany basenu przy pomocy plastikowych obrzeży. Nie wyjmuj folii z basenu.

5. WYSZUKAJ NIESZCZELNOŚCI

- Upewnij się, że folia nie jest dziurawa. Wyciek wody w ziemi może być przyczyną poważnego uszkodzenia basenu.

6. OSPRZĘT BASENOWY

- Zdemontuj cały osprzęt z basenu, wraz ze schodkami do basenu.
- Przy przygotowaniu urządzenia filtrującego do zimy przestrzegaj odpowiednich zasad.
- Zbieracz i dyszę zwrotną pozostaw zamontowane na ścianie basenu.

Pamiętaj: Nieprawidłowe przygotowanie basenu do zimy może spowodować utratę gwarancji. Postępuj ostrożnie, zgodnie z instrukcją przygotowania basenu do zimy.

Ostrzeżenie: Ogranicz dostęp do basenu dzieciom oraz zwierzętom domowym w okresie zimowym. Nie korzystaj i nie poruszaj się na łyżwach po basenie i nie wchodź na lód! Może dojść do uszkodzenia folii lub zranienia.

10. WARUNKI GWARANCJI

WARUNKI GWARANCJI

Basen oraz urządzenie filtrujące zostało wyprodukowane z materiału najwyższej jakości z bardzo dobrą jakością wykończenia. Wszystkie elementy zostały poddane kontroli i uznane za pozbawione wad. Gwarancja obowiązuje 2 lata od daty dokonania zakupu. Zachowaj wszystkie dokumenty zakupu oraz instrukcje. Dokument zakupu będzie wymagany przy składaniu reklamacji. Reklamowanie produktu będzie podlegać prawu Republiki Czeskiej. Gwarancja odnosi się do wszelkich usterek powstałych w procesie produkcji lub wad materiału, wpływających na szczelność i nieprzemakalność basenu, jego wewnętrznej folii oraz urządzenia filtrującego.

Nabywca zaraz po zakupie basenu powinien skontrolować, czy w transporcie nie zostało uszkodzone opakowanie zewnętrzne bądź sam basen wraz z urządzeniem filtrującym oraz, czy nie ma innych defektów, o których należy niezwłocznie poinformować sprzedawcę.

W momencie zauważenia usterki w poszczególnych częściach basenu (basen, urządzenie filtrujące, schodki, itd.), zareklamuj tylko wadliwe elementy.

Jeśli zarówno basen, jak i urządzenie filtrujące, będą mieć oczywiste wady, które pojawią się zaraz po uruchomieniu basenu i z tego powodu nie będzie można go używać, nabywca powinien niezwłocznie zareklamować produkt, nie później niż 3 miesiące od daty dokonania zakupu. Reklamacje po tym czasie będą rozpatrywane w następujący sposób:

gwarancja nie obejmuje:

- niewłaściwego zainstalowania lub użytkowania, ewentualnie nieprawidłowego rozmieszczenia
- normalnego zużycia odpowiedniego do charakteru i okresu użytkowania urządzenia
- usterek spowodowanych przez uszkodzenia mechaniczne
- usterek spowodowanych przez żywioły
- usterek powstałych w wyniku użycia niestandardowych środków chemicznych stosowanych do wody w basenie czy użycia niewłaściwego sprzętu czyszczącego
- naturalnego starzenia się i wyblaknięcia folii basenu na skutek używania środków chemicznych przeznaczonych do czyszczenia wody w basenie, czy też pod wpływem silnego nasłonecznienia
- zniekształcenia powstałego w związku z niestabilnym lub niedopasowanym podłożem
- nieautoryzowanej ingerencji w urządzenie filtrujące, lub ich uszkodzenia przez zanieczyszczony wkład do filtra i szkód spowodowanych przez wodę.


Wydatki spowodowane wysokim zużyciem wody również nie podlegają gwarancji.

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ!



MARIMEX[®] CZ

BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY



ÚTMUTATÓ AZ ORLANDO
MEDENCE TELEPÍTÉSÉHEZ

Orlando

2,00 x 0,91 m

3,66 x 0,91 m

3,66 x 1,07 m

4,57 x 1,07 m

012017

1. BEVEZETÉS

1.1 Olvassa el az útmutatót

Mielőtt kezdene, olvassa végig az útmutató valamennyi részét. Az útmutató felvilágosítást ad, hogyan telepítse úszómedencéjét. Egyszerűen hajtsa végre az útmutató előírásait, lépésről lépésre. Feltétlenül olvassa el a Biztonsági szabályokat és biztosítsa azt is, hogy mindenki, aki a medencébe lép, olvassa el és helyesen értelmezze azokat.

Megjegyzés: Az útmutatóban használt ábrázolás nem kell, hogy pontosan megfeleljen medencéjüknek. Az ábrázolás elsősorban a szöveg jobb megértését segíti elő. Gyártócég fenntartja jogát előzetes figyelmeztetés nélküli változtatások megtételére..

1.2 Készítse elő a megfelelő felszerelést.

A medence telepítése kezdetén készítse elő a szükséges szerszámokat és munkaeszközöket.

Szüksége lesz:

- ásóra, csákányra, gereblyére, lapátra és talicskára a föld áthelyezésére és a homok kezelésére;
- egy fagerendára kb 5x5 cm-es keresztmetszettel a medence felénél nagyobb hosszban, egy facövekre; egy zacskó lisztre vagy finomabb homokra stb., egy tekercs zsinagra, késre, vízmértékre, mérőszalagra, kalapácsra és szögekre az egyenes alapsík elkészítésére;
- szitált homokra az alaprétég kiegyenlítésére és a sarokrészek kitöltésére;
- kereszt és lapos csavarhúzóra, kombinált fogóra, textil ragasztószalagora (a szőnyegekhez használtakra), késre, ruhacsipeszekre a medence összeállításához.

A medence összeállítása előtt javasoljuk a medencelétrát is összeállítani. A létra jó szolgálatot tehet a medence telepítésekor, amikor szükség lesz a medence elhelyezett oldalfalán át történő be- és kilépésre. A létra összeállítására vonatkozó leírást az ezen útmutató 5. és 6. pontjában találja.

1.3 Válasszon ki egy megfelelő napot a medence összeállítására

A medence összeállításához válasszon ki egy napsütéses, szélcsendes napot. Ne próbálkozzon a medence telepítésével szeles időben. Legalább egy felnőtt segítségét vegye igénybe.

1.4 Tartalék alkatrészek és szervíz

Amennyiben tanácsra lenne szüksége, szervízre vagy tartalékalkatrész igénye van, akkor forduljon az eladójához, ahol a medencét vásárolta. Karbantartásoknál és javításoknál használjon eredeti tartalékalkatrészeket.

1.5 Komponensek

Szám MARIMEX	10300007	10340197	10340194	10340198
A méret a medence	3,66x0,91	3,66x0,91	3,66x1,07	4,57x1,07
Fal	1	1	1	1
Függőleges oszlop	1	1	1	1
Szalag felső	13	13	13	13
Az alsó sáv	13	13	13	17
Csatlakozó tüskék 26 db, 8 db	2	2	2	2+1
Csavarok falak 21xM6	1	1	1	1
Fólia	1	1	1	1
Védőszalaggal	13	13	13	16
Szkimmer	0	1	0	1

2.1 A medence telepítési helye kiválasztása

2.1.1 Terep

A megfelelő hely kiválasztására fordítson fokozott figyelmet:

- Válasszon megfelelő méretű felületet és úgy méreteiben mint vízszinteségben a lehetőségekhez képes a legjobban feleljen meg,
- Válasszon olyan helyet ahol az egész nap folyamán elegendő napsütés van - ne telepítse a medencét aszfaltra, kavicsos felszínre, faanyagra, kitermelt talajrészre, tőzeges mocsárrészre vagy földben levő üregekre, mint pl. víztartályokra, szennyvíztisztítókra, csatornákra stb.
- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott helyen nem nő valamilyen növény, ami esetleg átlukasztaná a medence fóliáját. Amennyiben mégis úgy találná, akkor javasoljuk, hogy elegendő idővel a földmunkák kezdete előtt a medence alatti talajt egy totális gyomirtóval kezelje (az útmutató szerint), esetleg a medence alá annak telepítésekor fekete fóliát helyezzen el.
- Lejtős felületeket ki kell egyenlíteni, hogy vízszintesek legyenek és azt a kimagaslós részek kimélyítésével nem pedig az alacsonyabb részek beszórásával.
- A medence nem készült sem részleges, sem pedig teljes talajba süllyesztésre. Az úgy telepített medencére nem érvényesíthető semmiféle reklamáció.

NE

2.1.2 Feltételek, amelyeket kerülni kell

Ne telepítse a medencét a következőkben leírt helyek egyikére sem:

- Olyan helyek és tárgyak közelébe, amelyek gyermekek vagy állatok részére hozzáférhetők és amelyek megkönnyítenék azok medencébe jutását. Ellenkező esetben be kell biztosítani a medence környezetét gyermekek és állatok medencébe jutásával szemben.
- Fűves részekre, köves terepre és gyökerekre. A fűves rész a fólia alatt elrothad és a kövek valamint a gyökerek megkárosíthatják a medence alatti fóliát.
- Fák és magasabb bokrok közelében. A levelek és más szennyeződések ekkor közvetlenül a medencébe hullanak és növelik annak szennyezését.
- Magasban levő elektromos vezetékek és ruhaszárító kötelek alatt.
- Nem megfelelő természetes vízelvezetésű helyeken. A medence környezetét víz áraszthatja el.
- A közelmúltban nyersolajtartalmú növényvédő szerekkel, vegyszerekkel vagy trágyákkal kezelt felületeken. Ebben az esetben geotextília medencealátétet kell használni.



IGEN

2.1.3 Tervezen előre

- Szeretne később egy szomszédos felületet a medence mellé hozzáadni? Hagyjon arra elegendő teret.
- Gondoljon előre arra, hogy a környező növények (fák, bokrok) idővel megnőnek és beárnyékolhatják a medencét.
- Használja fog olyan medencetartozékot vagy további berendezést, ami elektromos áramot igényel? Helyezze el medencéjét úgy, hogy a berendezés telepítése a biztonsági előírásoknak megfelelően (lásd az ezen berendezés útmutatóját). Az esetleges elektromos dugaszolóaljzat beszerelését bízta megfelelő minősítéssel rendelkező szakemberre.



2.2 A medence alapozása elkészítése

Fontos: A medence alatti felületrésznek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

- Vízszintes legyen, azaz a medence keresztirányú méreteinél maximálisan 2,5 cm-es függőleges eltérés megengedett
- Vékony rétegű szitált homokkal kell bedefni azaz, hogy a homok kitöltse a kisebb egyenlőtlenségeket, amelyek a munkaeszközök használata során keletkeztek (csákány, kapa,...) és bedefi a medence teljes alapfelületét legfeljebb 2 cm-es rétegben.
- Tömörített kell, hogy legyen, azaz olyan szilárdnak, hogy egy 80 kg tömegű felnőtt személy ne hagy hasson látható lábnyomokat a felületén.

2.2.1 Jelölje ki a felületet

- A medence tervezett helyének a közepére egy karót szúrjon a földbe (lásd az 1.ábrát).
- kösse a zsineg egyik végét ehhez a karóhoz, a másik végére pedig erősítsen egy homokkal vagy mészpórral, liszttel stb. töltött plédobozt amivel a földön egy kört jelöl ki. Az alapzat sugara 15 cm-rel legyen nagyobb, mint a medence sugara (lásd a 2.ábrát). A zsineg hosszát a megfelelő átmérőjű medence táblázata tartalmazza.

Medence	A zsineg hossza	A lécsugár hossza
2,0 m	120 cm	120 cm
3,6 m	200 cm	200 cm
4,6 m	250 cm	250 cm


2.2.2 Távolítsa el a görngyöket, végezze el a földmunkákat

- a kijelölt felületről 10-15 cm-es mélységben gondosan távolítsa el valamennyi rögöt és növényt (lásd a 3.ábrát).
- A kijelölt felületről távolítsa el mindenfajta növényi maradékot, követ és gyökereket.


2.2.3 Alakítsa ki a kijelölt felületet úgy, hogy az vízszintes és megfelelően tömörített legyen

Ne feledkezzen meg a következőkről: A medence vízszintes legyen. Fordítson elegendő időt arra, hogy az általa tökéletesen vízszintes legyen. A vízszintestől mért eltérés nem lehet 25 mm-nél nagyobb.


obr. 1




obr. 2



obr. 3




obr. 4




- cserélje ki a cöveket egy karóra, amely felül lapos kialakítású kb.25x25 cm-es keresztmetszetű kb.15 cm-es hosszúságban. Verje be a földbe úgy, hogy annak felső felülete a talajjal egy szintben legyen. (Lásd a 4 sz. ábrát)
- Helyezzen a lécre egy szintező vízmértéket és fordítsa körbe a lécet a karóhoz szögelt vége körül, ezzel megtalálja a felület kiemelkedéseit és bemélyedéseit (lásd a 6.ábrát).
- **A kiemelkedő részeket egyenesse ki lapáttal, kapával vagy gereblyével. Ügyeljen** arra, hogy medencéje vízszintes legyen. 25 mm-es megengedett eltéréssel a medence átmérőjén (lásd a 8.ábrát).
- **Ne töltse ki a bemélyedéseket** (lásd a 7.ábrát). A mélyedések beszórása nem lesz biztonságos a medence alja alapozásánál. Kisebb mélyedéseket fel lehet tölteni, de szórt réteget döngölővel lehet csak megszilárdítani.
- **A medence jövőbeni stabilitása biztosítására most az alapozást döngölőfával kell tömöríteni.** A nem tömörített alapozás a medence súlya hatására benyomódik és ezzel előidézheti a medence összeomlását. A keletkezett nélyedéseket és egyenlőtlenségeket töltse fel és döngöléssel tömörítse. (lásd a 9.ábrát)

Segítség: Tegyen néhány lépést a felületen. A helyesen döngölt felszínen nem maradnak látható lábnyomok.


obr. 5




obr. 6




obr. 7



obr. 8



obr. 9



Ne feledkezzen meg a következőkről: A kör külső szélén levő 30 cm-es sáv tökéletesen síma legyen A medence határolófala alatti széle vízszintes legyen és nem lehetnek alatta mélyedések. Fordítson elegendő időt arra, hogy meggyőződjön arról, hogy ez a felület tökéletesen síma és vízszintes legyen.

3. A MEDENCE ÖSSZEÁLLÍTÁSA

3.1 A medence alapozása elkészítése

3.1.1 Készítse el a medence alsó keretét

- Csatlakoztassa fokozatosan egymáshoz az íves peremléceket [A] csatlakozó tüskék segítségével [B] és helyezze azokat a medencéje helye kerületére (lásd az 1. ábrát).
- Csatlakoztassa a léceket egymáshoz egészen ütközésig. Az utolsó lécet ne zárja je, mivel a falrész összeállításakor a lécz hosszát változtatni kell majd.
- Ellenőrizze, hogy az alsó keret ténylegesen egy kört képez-e, annak a középponti karótól mért távolsága megméréseivel.

3.1.2 Szórja be az alaplapot finom homokkal


- az medencealap teljes felületén, (kivéve a külső 30 cm-es sávot) terítsen el legfeljebb 2 cm rétegvastagságú finom homokot, legjobban a stukkó kivitelű felel meg, a terep apróbb egyenlőtlenségek könnyű kiegyenlítésére (lásd a 2. ábrát) Az alsó lécek közelébe ne tegyen homokot, mivel az a lécek hornyaiba kerülhetne és lehetetlenné tenné a falak elhelyezését. Az alsó lécek körül hagyjon mintegy 15 cm széles sávot homok nélkül. Simítsa el a felületet gereblyével úgy, hogy a réteg lapos és síma legyen.

Megjegyzés: Vastagabb homokréteg később kedvezőtlen hatással lenne a medence stabilitására.


- Hordjon fel a medence alatalajára a medence nagyságától függően 0,2 – 0,3 m³ szitált homokréteget. Erre a sarokkitöltésnél lesz szükség (lásd a Sarokkitöltés kialakítása fejezetet).

Megjegyzés: A homokkal történő manipuláció során ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg az alsó keret vagy annak szórt homokrétege.

obr. 1



obr. 2



3.2 A medence fala összeállítása

3.2.1 Állítsa fel a medence falát

- Várjon ki egy nyugodt, napsütéses napot. Ne próbálkozzon a medence telepítésével szeles időben. Legalább egy felnőtt segítségét biztosítsa.
- Csomagolja ki a medence falát és állítsa azt a medence szintjére egy megfelelő darab réteges lemezre (lásd a 3. ábrát). A felszíni szennyeződésgyűjtő előtti nyílások a fal felső részén kell, hogy legyenek.

Fontos: A fal szétbontása előtt győződjön meg arról, hogy az melyik irányból került feltekerésre. A szerint a falat tekerdsejle le vagy jobbra vagy balra.

- Kezdje a falat letekeríteni (lásd a 4. ábrát) és azzal egyidejűleg helyezze bele annak alsó részét az alsó keretbe. A szennyeződésgyűjtő nyílásait és a visszavezető fűvókát a szűrőberendezés közelében kell elhelyezni.
- Mindezt folytassa az alapzat körül, amíg a teljes fal felállításra kerül és behelyeződik az alsó keretbe.


3.2.2 Csatlakoztassa egymáshoz a medence falai végét

- Igazítsa egymáshoz a medencefalak két végén levő nyílásokat.



Segítség: Dugjon át egy csavarhúzóat a két egymással szemben levő nyíláson, hogy lehetővé tegye a falvégek egymáshoz kerülését.

- Hogy a nyílások egymáshoz kerüljenek, a medence fala által kialakított kört növelje vagy csökkentse, szükség szerint úgy, hogy az alsó keretet lábával kifelé vagy befelé mozgassa el. (lásd az 5. ábrát)
- Ellenőrizze, hogy az alsó keret ténylegesen egy kört képez-e, annak a középponti karótól mért távolsága megméréseivel.
- Ezután mérje meg az utolsó alsó lécdarabot és rövidítse azt a szükséges hosszúságra (lásd az 5. ábra részletét). Zárja be az alsó keretet a rövidített alsó léccsatlakoztatásával a másik keretvéghez, csatlakozó tüskék segítségével.
- Csatlakoztassa egymáshoz a medencefalak végeit. Mindegyik egymáshoz illesztett kettős nyílásba helyezzen be medencecsavart és csavarozzon rá csavaranyát. A csavarfejek a medence belseje felé a csavaranyák a medencén kívülre irányuljanak.
- A csavarkötéseket először csak kézzel húzza meg. Végül, amikor valamennyi csatlakozás a helyén van, akkor húzza meg azokat szerszámokkal.
- Takarja be az átlapolt falvégződéseket és a csavarfejeket a medence belső oldalán ragasztószalaggal történő leragasztással (lásd a 6. ábrát), legmegfelelőbb textiltől készült szalag használatával.

obr. 3



obr. 4




obr. 5

obr. 6



obr. 7



- A falak csatlakozását takaró oszlopot helyezze szilárdan az alsó lécek hornyaiba a medence külső oldaláról. (lásd a 7.ábrát). Az oszlop felső részét a legjobban textil ragasztószalaggal ragassza a medence falához úgy, hogy az oszlop ne álljon el a faltól és a szalag egyben védje az oszlop éles széleit.

Megjegyzés: A fal behelyezését és a medence kőalakja utánmérését követően ne feledje el kihúzni a középső karót.

3.2.3 Ellenőrizze, hogy a medence fala vízszintes egyenesben van-e és kört képez-e

- Hosszú, egyenes léccel használatával vagy ellenőrző profillal mérje utána, hogy a medence egymással szemben levő falai felső szélei egy síkban vannak-e (lásd a 8.ábrát). Ellenőrizze a falat néhány, különböző irányban.
- A fal vízszintes síkon kell, hogy álljon. Amennyiben a vízszinttől történő eltérés a medence átmérője hosszán több, mint 25 mm, akkor vegye le a falat és a medence alapsíkját ismételten állítsa be vízszintbe. Zsineggel ellenőrizze, hogy a medence fala tényleg kőalakú-e.

Figyelmeztetés: A nem vízszintben álló medence veszélyes és összeomolhat.

3.2.4 Alakítson ki sarokkiképzést


- Átszitált homok felhasználásával alakítson ki ívelt sarokkiképzést mintegy 20 cm szélességben és 20 cm magasságban a medence fala alsó részénél a medence belsejében (lásd a 10.1. ábrát). Az ívelést alakítsa ki, majd keményen döngölje le.
- Ezt követően gereblyézza símára a fenék felületét.
- Helyezzen a medence fenekére és a sarokkiképzésre geotextíliát mechanikai károsodás ellen védő medencevédő fóliaként. Az alátétet terítse szét a medence belsejében, központosítsa azt és simítsa ki az esetleges gyűrődéseit. A sarokkiképzés felett néhány centiméterrel vágja le ezt az alátétet. Ügyeljen közben arra, hogy az alátét felső részébe ne kerüljenek kódarabok vagy egyéb éles tárgyak. (lásd a 10.2. ábrát).

Megjegyzés: Ha fűvek medencébe történő benövése fenyeget, javasoljuk a medence alátét alá fekete kerti fóliát helyezni, ami csökkenti ennek kockázatát.



Megjegyzés: A geotextília medencealátét nem képezi a medence szállítási tartozékát. Forduljon eladójához.

Segítség: A medencéből történő kijutáshoz és az abba történő belépéshez javasoljuk az összeállított medencelétra használatát.

obr. 8




obr. 9



obr. 10.1

obr. 10.2




3.3 A fólia és a felső lécz behelyezése

3.3.1 Helyezze helyére a fóliát

- Csomagolja ki és terítse ki a fóliát, hogy a napsütésben felmelegedjen. Ellenőrizze a fólia teljes felületét és annak varratait, hogy nem lyukasak-e.
- Terítse ki a fóliát [A] a medencében (lásd a 11.ábrát) úgy, hogy a varratok elejével (mintázattal) felfelé irányuljanak. Az íves varrat eközben a sarokkitöltés közepén kell, hogy elhelyezkedjen. A többi varrat a medence fenekén át haladó vonalakat képezik majd.
- Simítsa ki a medence alján levő ráncokat.


obr. 11




3.3.2 Ertősítse a fóliát a falhoz

- Az [A] fóliát húzza át a medence falán [B] és ezen a helyen ideiglenesen biztosítsa be néhány műanyagból készült rögzítőlappal [C] vagy ruhacsipesszel. A fóliát egyelőre hagyja szabadon lógni. Ne feszítse túlzottan meg a fóliát.
- Kezdje a medencét vízzel tölteni. Ahogy a medence töltődni kezd vízzel, valamennyi ráncot simítsa ki a medence közepétől kezdődően, körök alakjában a falak felé irányulva. Puha seprővel segítheti ezt a simítást. Soha ne nyomja erősen a fóliát és ne húzza azt meg. Haladjon gyorsan, mivel egy pár centiméteres vízréteg már képes a fóliát úgy hozzányomni a medence aljához, hogy károsodás nélkül azt nem tudja kisimítani. Közben állandóan ügyeljen arra, hogy az ívelt varrat megközelítőleg a sarok kitöltet közepén maradjon (lásd a 11. ábrát).
- A medence alja kisimítása után folytassa a medence töltését és a fali fólia simítását. Ügyeljen arra, hogy ne feszüljön meg a fólia és ezzel abban légrés ne keletkezzen (lásd a 13. brát).
- Kisimítása után biztosítsa a fólia szélét rögzítő lappal [C]. Folytassa az eljárást a medence teljes kerületén.
- Azt követően, hogy a fólia valamennyi ráncá kisimítódott, vágja le a műanyag zárólap utolsó túlnyúló részét úgy, hogy annak vége pontosan illeszkedjen a következő léchez (lásd 12. ábra).
- Most a zárólapra [C] nyomja rá a műanyag lapot [E]. Kettős csatlakozó túske segítségével [D] csatlakoztasson be további műanyag lapot [E] és így folytassa a medence teljes kerülete mentén. (lásd az 12.ábrát). A medence csatlakozási helyén nyomja be a felső lécz hornyába az oszlopot és lazítsa meg azt a szalagot, ami azt az oldalfalhoz rögzítette.

obr. 12



obr. 13



- Az utolsó műanyag lapot rövidítse le a kívánt hosszra és kettős csatlakozó tüske segítségével csatlakoztassa a felső keret maradékához (lásd a 12.ábrát).

Megjegyzés: A fólia enyhe hullámosodása annak telepítése közben természetes. Ezt a vinilanyag bővülése okozza, ami védi a fóliát annak zsugorodásakor.

Megjegyzés: A fólia nem tartozik a medence szerkezeti részéhez. Annak fő funkciója az, hogy megakadályozza a víz kifolyását a medencéből. A víz nyomását a medence fala és a medence szerkezeti részei veszik át. A fóliának helyesen kell a földhöz, a sarokkitöltésekhez és a medence falához tapadnia, soha nem viselheti a víz tömege nyomását, ami azt megkárosíthatja.

Figyelmeztetés: A koncentrált klór megkárosíthatja a medence fóliáját és a medence fémes részeit. Azonnal öblítse le a legkisebb ilyen foltot is.

1. FÓLIA

- Rendszeresen ellenőrizze a fóliát, hogy nem lyukas-e. A lyukas fólia a medence vízszintje csökkenését okozhatja, ami a medence vagy a szűrőegység megkárosodását válthatja ki.
- A fólia kisebb sérülését a fóliajavító készlettel lehet kijavítani. Nagyobb mértékű károsodást a fólia teljes cseréjével lehet megoldani.
- A fólia tisztítását speciális készítménnyel végezze. Ne használjon sem súrolószert, sem pedig oldószert.

2. A MEDENCE KÜLSŐ FALA

- Tartsa tisztán a medence falát. Mossa azt le gyenge szappanos oldattal. Ne használjon súrolószereket, oldószereket vagy tisztítóporokat.
- Bármilyen kiömlött medence vegyszert azonnal mosson le.
- Fessen be valamennyi nem védett csavarfejet és csavaranyát szintelen, külső használatú lakkal.
- Rendszeresen ellenőrizzen valamennyi fémalkatrészt, hogy nem rozsdásodik-e, legalább minden szezonban egyszer. A fémfelületeken talált valamennyi karcolt helyet és rozsdás felületet kezelje megfelelő korrózióelleni festékkel – tartsa be a festékdobozon levő útmutatót.

Ne feledkezzen meg a következőkről: A medence falán jelentkező rozsdás foltokat időben el kell látni korrózióálló festékkel. Erősen rozsdás medence össze is omolhat.

4. MONTÁŽ SKIMMERU OLYMPIC

DOKONČETE PLNĚNÍ BAZÉNU

Bazén naplňte vodou do výšky 5 cm pod nejniže položený otvor ve stěně bazénu. Pak postupujte podle návodu níže pro montáž skimmeru Olympic.

Důležité: Bazén se při plnění vodou může trochu vyboulit nebo posunout. To je normální. Skimmer slouží k nasávání vody z bazénu filtračním zařízením a jako sběrač nečistot (listy, hmyz atd.) z hladiny bazénu, které jsou zachytávány v sítu na nečistoty.


K propojení s filtračním zařízením lze použít 5/4 (32 mm) a 6/4 (38 mm) bazénovou hadici.

Poznámka: K montáži budete potřebovat křížový a plochý šroubovák a nůž (ostrý hrot).

Doporučení: pro lepší těsnost doporučujeme použít neutrální transparentní silikon na styčné těsnící plochy.

- Před započítím instalace je nutné, aby bazénová fólie byla správně nasazena a vypnutá a hladina vody dosahovala cca 5 cm pod úroveň nejnižšího připojovacího otvoru (tzn. vratné trysky).
- Ostrým hrotem a ve vnější strany bazénu propíchněte fólii ve všech otvorech pro připojení skimmeru.

3. Zkontrolujte správné nasazení klapky ve vstupní části tělesa sběrače.
Klapka se musí volně pohybovat.
4. Z vnější strany bazénu přiložte jedno těsnění a těleso skimmeru k vyznačeným otvorům.
5. Z vnitřní strany bazénu přiložte druhé těsnění a přírubu. Do otvorů v přírubě vložte 10 šroubů a křížovým šroubovákem je postupně dotáhněte.
6. Ostrým nožem vyřízněte fólii z vnitřního obvodu příruby.



Utasítások a befúvó fej beszerelésére

1. Éles késsel vágja ki a fóliát a medence külső oldalán a befúvófej becsatlakoztatására szolgáló kör alakú nyílásról. A nyílást készítse kb 5---10 mm-rel kisebbre, mint a medence falában levő nyílás átmérője,
2. A tömlőtüskét csavarja be a befúvó fej testébe. Tömítésként használjon teflonszalagot.
3. A falban levő kerek nyílásba, a medence belső oldaláról, helyezze el a befúvó fejet úgy, hogy az egyik gumitömítés a medence belső oldalán legyen és kívülről egy parafa és egy másik gumitömítés kerüljön. A befúvó fejet húzza meg erősen.
4. A befúvó fej testében levő nyílásba csavarja be az irányítható befúvó véget és azt állítsa be kb. A vízfelszín szennyeződései a szkimmerbe történő beszívása optimalizálására szükséges, hogy a víz „forogjon” a medencében.
5. A szkimmer tömlőtüskéjét és a befúvó fejet a szűrőberendezéshez tömlőkkel csatlakoztassa. A csatlakozásokat tömlőszorítókkal biztosítsa. Ne feledkezzen meg arról, hogy a szűrőberendezés medencétől mért biztonságos távolsága 3,5m.

Üzemeltetési utasítások

1. A vízszint optimális magassága a szkimmer közepén van.
2. Naponta tisztítsa ki a szkimmer szűrőjét.
3. A vízzel telt szkimmer semmiképpen nem fagyhat be. A fagyok megérkezése előtt végezze el a medence téliesítését.

A medence porszívóval végzett munka

Megjegyzés: A medence porszívója nem képezi a szkimmer csomagolása tartozékát.

Ez a porszívó a medence fenékre ülepedett szennyeződések szűrőberendezés segítségével történő elszívására és eltávolítására szolgál. A szennyeződések tömlő és szívófej útján történő elszívására szolgáló vízáramot a szennyeződés leválasztására szolgáló szűrőberendezés szivattyúja állítja elő.

1. Vegye le a szkimmer fedelét. Kapcsolja be a szűrőberendezést.
2. Az elszívó tömlője egyik végéhez csatlakoztassa az elszívó csatlakoztatására szolgáló tányért, tegye a medencébe és a befúvó fejből áramló vízzel töltsen meg.
3. Várja meg, amíg a tömlőből víz kezd kifolyni, majd a tányért gyorsan tegye bele a szkimmerbe és helyezze azt a szűrőre. A tányér szkimmerbe történő helyezésekor ügyeljen arra, hogy ne szakadjon meg a tömlőben levő vízoszlop és a tömlő szabad vége állandóan víz alatt legyen.
4. A tömlő szabad végére, ami állandóan víz alatt kell, hogy legyen, csatlakoztassa be az elszívó fejet.
5. Most kezdheti az elszívást. Elszíváskor ügyeljen arra, hogy az elszívófej ne kerüljön a vízszint fölé, amikor abba levegő kerülhet. A fenékre ülepedett szennyeződések lassú mozgatással szívassa el, az elszívófej gyors mozgatásakor a szennyeződések ismét felkeveredhetnek.
6. Az elszívás befejezésekor válassza le a tömlőt a tányérról és vegye ki a tányért a szkimmerből.

Megjegyzés: Minden egyes kiszívás után javasoljuk ellenőrizni a szkimmer szűrője állapotát és biztosítani a szűrőberendezés átöblítését.

8. BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Medencéje nagy mennyiségű vizet tartalmaz és eléggé mély ahhoz, hogy alapvető életveszélyt és egészségkárosodást jelentsen, ha nem tartják be a következő biztonsági szabályokat. Azok, akik a medencét elsősorban használják, a legnagyobb sérülési veszélynek vannak kitéve. Biztosítsa azt, hogy mindenki, aki a medencébe lép, megismerkedjen a biztonsági szabályokkal.



1. Tilos a medencébe ugrálni vagy fejest ugrani

A medence felső léce nem egy híd és nem szabad arról a medencébe ugrani vagy fejest ugrani. Ne engedje meg a medencében ugrálni vagy abba fejest ugrani a létráról vagy a medence fal felső lécéről. Fejesugrás vagy más módon történő ugrálás a medencébe súlyos sérülést okozhat, esetleg vízbefulladásal is járhat.



2. Soha ne legyen a medencében egyedül

Ne engedje meg, hogy a medencét valaki egyedül használja, legalább egy, nem fürdőző személy felügyelete nélkül. Mindig kéznél kell lenni valakinek, aki veszély esetén segítséget nyújthatna.



3. Ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül

Ne hagyjon gyermeket egyedül vagy felügyelet nélkül a medencében vagy annak közelében – egyetlen másodpercre sem.



4. Semmiféle „balhézás”

Ne engedjen meg semmiféle „murizást” a medencében vagy akörül. A felületek csúszósak lehetnek és veszélyesek lesznek ha megnedvedednek.



5. Éjjel világítsa meg a medencét

Ha a medencét sötétedés után is használja, akkor biztosítsa annak megfelelő megvilágítását. A medence megvilágításának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy egyértelműen látható legyen a medence mélysége és láthatóak legyenek a medencében és a körülötte levő tárgyak. A megvilágítást konzultálja szakemberrel.



6. Korlátozza a medencébe történő belépést

Ne hagyjon sem széket, sem más bútordarabot a medence mellett, amit gyermekek felhasználhatnának a medencébe történő bejutásukhoz. A létrát el kell távolítani mindig, ha a medence felügyelet nélkül marad. Nagyon ajánlott a medence körül kerítést létesíteni, zárható kiskapuval. Némely jogi előírás azokat egyenesen elő írhatja.



7. Semmiféle alkohol vagy kábítószer

Alkohol vagy kábítószer fogyasztás nem egyeztethető össze a medencében folyó aktivitással. Azokat a személyeket, akik alkoholt vagy bármilyen fajta kábítószer fogyasztottak, nem szabad a medencébe engedni, és figyelemmel kell őket tartani akkor is, ha a közelben tartózkodnak.



8. Tartsa medencéjét tisztán és egészségre ártalmatlan állapotban

A medence vizét rendszeresen szűrni kell és vegyi kezelésben részesíteni, hogy egészségileg ártalmatlan legyen. A vízbe keveredett részecskék eltávolítására használjon arra alkalmas szűrő berendezést és megfelelő vegyi készítményeket azok útmutatóival együtt a káros baktériumok és az algaképződés eltávolítására. Ne feledje

el, hogy az egészségre ártalmas víz komoly egészségügyi kockázatot jelent.

Figyelmeztetés: Ne változtasson a medencén és ne végezzen semmiféle beavatkozást a már összeállított és vízzel telt medencében. Mindez a medence összeomlását okozhatná vagy komoly sérülést okozhatna.

9. A MEDENCE TÉLIESÍTÉSE

A fürdési idény végén végezze el az alábbi utasításokban foglaltakat, hogy medencéjét felkészítse a téli időszakra. Eközben fontos elvégezni a medencevíz rendszeres kezelését, a szűrését is beleértve, egészen a téliesítés pillanatáig.

Érvényes lesz: jól téliesített medence – könnyű lesz a medence üzembehelyezése tavasszal.

1. CSÖKKENTSE A MEDENCE VÍZSZINTJÉT

- Mindenekelőtt állítsa be a pH értéket és a medence vízében levő fertőtlenítő anyagok koncentrációját (pl.klór) a helyes szintre.
- Tisztítsa meg a medence alját és a vízszintet a szennyeződésektől.
- Csökkentse a medence vízszintjét kb. 10 cm-rel a befúvófej alá. Amennyiben a befúvófej helyett záródugót használ, akkor a vízszint 10 cm-rel a skimmer alsó vége alatt legyen.
- A medence falán maradó üledékeket, amelyek az eredeti vízszint alatt voltak, azok beszáradása előtt el kell távolítani megfelelő tisztítószer használatával.
- A maradék vizet kezelje megfelelő téliesítési készítménnyel.

Figyelmeztetés: Téliesítéskor ne eressze ki medencéjéből az összes vizet és ne vegye ki abból a fóliát. Az üres medence összeomolhat.

- A medence vizét saját telkén eressze le a fűbe. Felsőzíni vizekbe történő leeresztését előre meg kell tárgyalni a megfelelő vízgazdálkodási szervvel.

2. ELLENŐRIZZEN MINDEN CSAVARKÖTÉST ÉS CSAVART

- Győződjön meg arról, hogy a szerkezet valamennyi csatlakozása helyesen kapcsolódik-e egymáshoz. Győződjön meg arról, hogy a medence fala nem húzódott-e ki az alsó lécből.
- Győződjön meg arról, hogy a csavarkötések rendben meghúzóttak-e.

3. ELŐZZE MEG A ROZSDÁSODÁST

- Valamennyi karcolt helyet és rozsdás felületek lásson el korrózióellenes festéssel.

4. ELLENŐRIZZA A FÓLIÁT

- Győződjön meg arról, hogy a fólia felső széle a medence falához a műanyag lécek segítségével rendben csatlakozik-e. Ne vegye ki a fóliát a medencéből.

5. KERESSE MEG A TÖMÖRTELEN HELYEKET

- Győződjön meg arról, hogy a fólia nem lyukas-e. Téli időszakban a víz kifolyása a medencéből annak komoly megkárosodását okozhatja.

6. A MEDENCE TARTOZÉKAI

- Szerelje le a medencéről annak valamennyi tartozékát, beleértve a medencelétrát is.
- A szűrőberendezés téliesítésekor járjon el annak téliesítési utasításai szerint.
- A gyűjtőt és a befúvó fejet hagyja a medencén felszerelt állapotban.

Ne feledkezzen meg a következőkről: A helytelen téliesítés a medence jótállási igénye érvénytelenítését váltja ki. Gondosan teljesítse a téliesítési utasításokat.

Figyelmeztetés: Korlátozza kisgyermek és háziállatok a medencéhez történő hozzáférést abban az időszakban, amikor az téliesített állapotban van. A téliesített medencén ne korcsolyázzon és ne lépjen annak jegére! A fólia megkárosodhat vagy sérülés történhet.

10. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

A medence és a szűrőberendezés a legjobb minőségű anyagokból készült és annak kivitele is kiváló minőségű.. Valamennyi alkatrészt ellenőriztünk és hibátlanak találtunk. A jótállás a vásárlás dátumát követően két évig érvényes. Őrizzen meg valamennyi vásárlási bizonylatot az útmutatóval együtt. A vásárlási bizonylatot a jótállási igény érvényesítésekor kell bemutatni. Az áru reklamációja a CsK jogrendje szerint történik. A jótállás valamennyi, gyártási vagy anyaghibákból eredő hibára érvényesíthető, amelyek befolyásolják a medence víztömorségét és vízzáróságát, továbbá annak belső fóliájára és szűrőberendezésére.

Vevő köteles közvetlenül a medence megvásárlása után ellenőrizni, hogy nem sérült-e meg annak szállítási csomagolása vagy a medence nem sérült-e meg vagy másként nem vesztett-e értékéből és a vonatkozó tényekről késedelem nélkül értesíteni az eladót.

A medence egyes részein észlelt meghibásodások esetén (medence, szűrőberendezés, létra stb.) reklamálja csak a hibás részt.

Ha a medencén, a szűrőberendezéssel együtt nyilvánvaló hibák vannak, amelyek közvetlenül az üzembehelyezés után jelentkeznek, és ami miatt a készülék nem használható, akkor a vevő köteles az árut késedelem nélkül reklamálni, legkésőbb a vételt követő három hónapon belül. Az ezen időtartam után tett reklamációt a következők szerint ítéljük meg:

A jótállás nem vonatkozik:

- a helytelen telepítésből vagy nem megfelelő használatból, ill. helytelen tárolásból származó elhasználódásra.
- a berendezés szokásos mértékű elhasználódására ami megfelel a használat jellegének és időtartamának
- a mechanikai sérülések által okozott hibákra
- a természeti erők behatásai által okozott meghibásodásokra
- az olyan meghibásodásokra amelyek a medencevíz vegyi karbantartására használt nem standard anyagok és a nem megfelelő tisztítóanyagok alkalmazásából keletkeztek
- a medence fólia természetes öregedésében és kifakulásában jelentkeznek a vegyi anyagok használatából eredően a medencevíz kezelésére, vagy a napsugárzás hatásaiból eredően
- a nem stabil vagy a nem megfelelően előkészített altalajjal kapcsolatban keletkező deformációkra
- illetéktelen beavatkozás a szűrőberendezésbe, vagy annak eltömődött szűrőbetéte által történt megkárosodásra, és a víz által okozott károokra.

A vízveszteséggel kapcsolatos kiadások sem képezik a reklamáció tárgyát.

ŐRIZZE MEG AZ EZEN UTASÍTÁSOKAT!