




Chytrá dekorativní světla s Wi-Fi

Číslo položky: WIFILXC01W200 | WIFILXC02W200 |
WIFILXC03W250 | WIFILXC04W250 | WIFILXC03W400 |
WIFILXC04W400



 Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili WIFILXC01W200 | WIFILXC02W200 | WIFILXC03W250 | WIFILXC04W250 | WIFILXC03W400 | WIFILXC04W400 značky Nedis.

- Tento dokument je uživatelskou příručkou a obsahuje veškeré informace potřebné ke správnému, účinnému a bezpečnému používání výrobku.
- Tato uživatelská příručka je určena koncovému uživateli. Před instalací či používáním výrobku si pečlivě přečtěte zde obsažené informace.
- Příručku vždy uchovejte spolu s výrobkem pro případné budoucí použití.

Popis výrobku

Zamýšlené použití

Tento výrobek je dekorativní světlo určené k osvětlování vnitřních i venkovních prostor s možností ovládání prostřednictvím aplikace Nedis SmartLife.

Záruční list, stvrzenku a příručku k obsluze uchovejte spolu s originálním balením pro budoucí použití.

Tento výrobek je určen k použití ve vnitřních i vnějších prostorách.

Výrobek nesmějí nikdy používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které neví, jak výrobek obsluhovat.

Dohlížejte na děti, aby si s výrobkem nehrály.

Tento výrobek je zakázáno používat v kombinaci s externím časovačem či samostatným systémem dálkového ovládání.

Rampouchová světla

Produkt	Chytrá rampouchová světla s Wi-Fi – studená bílá		Chytrá rampouchová světla s Wi-Fi – studená a teplá bílá	
Číslo položky	WIFILXC03W250	WIFILXC03W400	WIFILXC04W250	WIFILXC04W400
Počet světel	250	400	250	400
Délka kabelu	3 m			
Délka světelného řetězu	5 m	8 m	5 m	8 m
Jas	160 lm	150 lm	310 lm	350 lm
Barva světla	Studená bílá	Studená bílá	Teplá/studená bílá	Teplá/studená bílá
Typ LED	5050			
Adaptér	Zástrčka typu F			
Zdroj napájení	100 - 240 VAC			
Stupeň ochrany	Světla: IP65 Adaptér: IP44 Ovladač: IP65			
Max. zisk antény	0,5 dBi			
Vetunění				

Uživatelská příručka

CS | v

max. proud	0,2 A	0,2 A	0,3 A	0,4 A
Příkon	8,4 W			
Frekvenční rozsah	2,4 - 2,4835 GHz			
Max. přenosový výkon	≤ 19 dBm			
Provozní teplota	-30 °C - 60 °C			



Záclonová světla

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt	Chytrá záclonová světla s Wi-Fi – teplá bílá	Chytrá záclonová světla s Wi-Fi – studená a teplá bílá
Číslo položky	WIFILXC01W200	WIFILXC02W200
Počet světel	200	
Délka kabelu	3 m	
Délka světelného řetězu	30 m	
Jas	350 lm	400 lm
Barva světla	Teplá bílá	Teplá/studená bílá
Typ LED	5050	

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!