

Technické parametry	
Napájení	230V/50Hz
Příkon	< 1,8 W
Imax (při zapnutí)	< 200 mA
I v ustáleném stavu	< 8 mA
Síla	110 N
Jmenovitý zdvih	3,5 mm
Doba chodu - otevření / zavření ventilu	1 až 3 min / 2 až 5 min
Druh pohybu	lineární
Verze	NC bez napětí uzavřen
Připojení ventilu	převlečná matice M30x1,5 mm
Materiál	samozhášivý plast dle UL94-V0-V2
Stupeň ochrany	IP54 dle EN607730-2-14
Elektrická třída ochrany	třída II
Připojovací kabel	délka 1 m, 2x0,5 mm ²
Pracovní teplota okolí	0 až 50 °C
Skladovací teplota	-20 až 60 °C
Označení CE dle	EN60730-1 + EN60730-2-14 EN55014-1 + EN55014-2 + EN55104

ZÁRUČNÍ LIST	
(na výrobek je poskytována záruka 2 roky)	
číslo výrobku:	datum prodeje:
	razítko prodejny:
kontroloval:	

Dodavatel:
ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
 Blanenská 1763
 Kuřim 664 34
 Tel./fax: +420 541 230 216
 Technická podpora (do 14h)
 Mobil: +420 724 001 633
www.elbock.cz



MADE IN ITALY

TERMOELEKTRICKÝ POHON

SEH01-NC

bez napětí zavřeno



Hlavní rysy:

- Připojený kabel pro snazší instalaci
- Voděodolný kryt
- Malá konstrukce umožňuje instalaci v omezeném prostoru
- Montáž bez nutnosti použít speciálního nářadí
- Nízká spotřeba energie < 1.8 W
- Možnost ovládání regulátoru PWM signálem nebo ON/OFF
- Bezhluchý provoz
- Indikace stavu otevření
- Dlouhá životnost



SEH01-NC použití

Vytápění:

Je určen pro radiátorové a zónové ventily na rozdělovačích pro podlahové topení. Může být použitý s 2-polohovými ventily k bezhluché regulaci toku teplé vody v systémech s otopnými tělesy nebo podlahovým vytápěním.

Vzduchotechnika:

Regulace prostorové teploty jednotlivých místností regulací průtoku chladicí kapaliny.

FUNKCE:

SEH01-NC pracuje na principu teplotní roztažnosti. Průchodem proudu ventilem dochází k rozpínání patrony a tím k pohybu hřídele, která otvírá použitý ventil. Při chlazení je pohyb obrácený a dojde k uzavření ventilu. Doba otevírání je v rozmezí 1 až 3 minuty. Doba uzavírání je v rozmezí 2 až 5 minut a tato doba je silně ovlivněna teplotou okolí.



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!