

NEZÁVISLÉ TOPENÍ DO AUTA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



D2/D5 Diesel Oil 12V

D2/D5 Diesel Oil 24V

NEZÁVISLÉ TOPENÍ DO AUTA	1
VAROVÁNÍ.....	3
1. PŘEDSTAVENÍ	4
Aplikační pole topení.....	4
Použití topení	4
Upevňování a bezpečnost	4
2. Informace o produktu.....	6
Technické parametry	7
Velikost produktu.....	8
3. Upevňování	9
Místo upevnění	9
Vhodný umístovací úhel.....	11
Upevnění přívodu a vývodu vzduchu	12
Výfuk	13
Bezpečnostní informace	13
Upevňování a bezpečnost potrubí vedoucí vzduch.....	14
Palivová zásoba.....	15
4. Čerpání paliva	17
5. Obvod	18
Schéma obvodu.....	18
6. Servis.....	21

VAROVÁNÍ

1. Při upevňování musí být destičky připevněny k plechům automobilu, aby se předešlo škodlivým výparům ve vstupu do kabiny.
2. Výfuk nesmí být kratší než 30 centimetrů.
3. Výfuk musí vést do otevřeného prostoru.
4. Výfuk nesmí být ve směru dopravy.

Doporučení: Po upevnění topení je doporučeno použít tmel pro zatmelení mezery vzniklé během zpevňování.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!