

TECHNICKÉ PARAMETRY

Komunikační protokol: Bluetooth
Solární panel: monokrystalický křemík 5,5V/3,7W
Baterie: 18650, Lithiová baterie 3,7V/4000mAh
Typ a počet LED: 58+18ks, LED2835
Doba nabíjení: 4-5 hodin
Pracovní doba: 10-12 hodin
Stupeň krytí: IP54
Funkce: ovládání světla pomocí aplikace
Chromatická: 6000-6500K / 3000-3500K / RGB
Materiál: hliník + PMMA



Před instalací solárního svítidla si důkladně přečtěte návod k použití. A řiďte se uvedenými pokyny. Před prvním použitím nechejte solární svítidlo dostatečně nabít na slunečním záření a to minimálně 4-6 hodin. Svítidlo se nabíjí přes den a po setmění se automaticky rozsvítí.

Pokud solární svítidlo nefunguje správně nebo je jeho pracovní doba krátká, umístěte jej přímo na slunce a nechejte 2 dny nabíjet na přímém slunečním světle. Solární svítidlo během tohoto procesu nezapínejte. Baterie by se měla plnohodnotně nabít.

UPOZORNĚNÍ

1. Instalujte produkt nejlépe na místa, kde nejsou žádné stromy, okapy a jiné překážky, které by mohly zablkovat sluneční světlo. Pokud nemá solární panel dostatek slunečního světla, ovlivní to dobu svícení.
2. Neinstalujte výrobek pod jiná svítidla. Osvětlení generované jinými svítidly může způsobit, že výrobek nebude fungovat nebo bliká.
3. Výrobek má světelný senzor, použijte jej tam, kde není světlo.
4. Deštivé, mlhavé, či zamračené počasí ovlivní nabíjení lampy, pracovní doba se zkrátí.
5. Výkon solárního reflektoru závisí na okolí, zeměpisné šířce, ročních obdobích atd.
6. Instalujte produkt nejlépe na místa, kde nejsou žádné stromy, okapy a jiné překážky, které by mohly zablkovat sluneční světlo. Pokud nemá solární panel dostatek slunečního světla, ovlivní to dobu svícení
7. Solární reflektor obsahuje baterie, recyklaci baterií provádějte v souladu s příslušnými zákony a předpisy země nebo regionu uživatele.
8. Solární panel neponořujte do vody

ÚDRŽBA

Aby mohl fotovoltaický panel přijímat sluneční záření v maximální míře, udržujte solární panel čistý – otřete jej měkkou vlhkou tkaninou. Vyvarujte se abrazivních a čistících prostředků!

PŘÍRUČKA K VÝROBKU

Stiskněte spínač

1. Nejprve stiskněte spínač, zapněte na 100 %.
2. Stiskněte spínač jako druhý, zapněte na 50 %.
3. Stiskněte spínač potřetí, vypnete
4. Stiskněte spínač na 2-3 sekundy, přeneste CCT (Testovací světlo funguje, když jej umístíte do tmavého prostředí nebo zakryjete solární panel.)



OBSAH BALENÍ

- 1 x solární nástěnná lampa
- 1 x návod k použití
- 2 x plastová hmoždinka
- 2 x šroub
- 1x kovová konzole

INSTALAČNÍ KROK


1. Vyrvejte dva otvory do stěny podle vzdálenosti otvoru v konzoli, poté vložte hmoždinky.
2. Pomocí šroubováku pevně upevněte konzoli ke zdi.
3. Zarovnejte otvor základny s otvorem v kovové desce a poté ji pomocí šroubu upevněte.
4. Obrázek správně instalovaného svítidla.

OVLÁDÁNÍ SVĚTLA

Zapíná se při světle automaticky.

Cyklické spínání

Během dne se nabíjí sluncem.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!