



H5001

GB	Smart Gateway
CZ	Smart brána
SK	Smart brána
PL	Bramka Smart
HU	Okos átjáró
SI	Smart prehod
RS HR BA ME	Smart Gate
DE	Smart-Gateway
UA	Smart шлюз
RO MD	Poarta Smart
LT	Išmanieji vartai
LV	Viedie vārti
EE	Nutivärav
BG	Smart Gate
FR	Portail Smart
IT	Porta intelligente
ES	Puerta de enlace inteligente
NL	Smart Gateway



www.emos.eu



2

GB | Smart Gateway

Package contents:

Smart gateway
USB cable
Manual

Technical specifications:

Power supply: 5 V DC/1.0 A
Operating temperature: -10 °C ~ 55 °C
Connection: 2.4 GHz Wifi/Zigbee 3.0/BLE/SigMesh
Dimensions: 60 × 60 × 15 mm
Weight: 33 g

Description of the device:

A – LED Wi-Fi status indicator (red)
B – LED ZigBee/Bluetooth status indicator (blue)
C – RESET button
D – Power supply

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!