

Návod k použití

**MUZ 4 FW1, MUZ 4 FV1
MUZ 4 SV1, MUZ 4 RV1**

Přídavný strojek

Mlýnek na maso

Popis strojeku

Obr. 1

1. plášť
2. plnicí miska
3. nacípávkáto
4. šnek s unašečem
5. nůž
6. dírkovaný kotouč Ø 4,5 mm
7. šroubovací prstenec.

Z bezpečnostních důvodů dbejte na následujících pokynů:

Mlýnek nikdy nesestavujte na základním spotřebiči.

Nikdy nesahejte do plnicího otvoru, ale vždy používejte nacípávkáto.

Mlýnek nikdy nenasazujte ani nesundávejte pokud je kuchyňský robot v chodu.

Mlýnek nikdy nepoužívejte bez dírkovaného kotouče a šroubovacího prstence.

Složení mlýnku

Obr. 1

Jednotlivé části nasazujte do pláště v tomto pořadí:

4. šnek
5. nůž řezací stranou k dírkované straně
6. dírkovaný kotouč výřezem do výstupku na okraji pláště
7. šroubovací prstenec nasadíte a lehce ho dotáhněte.

Použití

Obr. 2

Unašeč nasadíte do mezery pohonu, zatlačte proti pohonu a otočte doleva. Dávejte pozor na směr šípky a nápis (auf / zu – otevřeno / zavřeno) na plášti.

Utáhněte pevně šroubovací prstenec. Nasadíte plnicí misku.

S mlýnkem na maso pracujte na přepínacím stupni 4. K posouvání masa vždy používejte nacípávkáto. Pod mlýnek postavte talíř nebo misku. Při pracovních polohách 2 a 3 lze dát pod mlýnek misku. Do mlýnku nesmějí přijít kosti. Maso na tatarský biftek semelte dvakrát. Dbejte na správnou polohu plnicí misky, obr. 3.

Sundání a rozložení

Přepínač otočte na „0“.

Mlýnek dle pokynů na plášti otočením uvolněte a sundejte.

Po uvolnění šroubovacího prstence vyjměte dírkovaný kotouč, nůž a šnek.

Čištění

Všechny díly mlýnku myjte ručně.

Nepoužívejte drsné čisticí prostředky.

Okamžitě po mytí osušte dírkovaný kotouč a nůž a naolejujte je potravinářským olejem.

Místo nouzového zlomu

Místo nouzového zlomu šneku s unašečem chrání pohon před poškozením.

Při přetížení se ulomí unašeč na šneku (např. vlivem kostí).

Tuto část snadno vyměníte.

Odšroubujte upevňovací šroub, vyměňte unašeč a znovu pevně zašroubujte.

Obdržíte v servisní službě.



Upozornění

Mlýnek na maso není vhodné mýt v myčce, může dojít k oxidaci povrchu.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!