

BIKE COMPUTER TOPLINE

 **SIGMA**[®]
GERMANY



BC 2209 MHR STS

www.sigmasport.com

D

GB/USA

F

I

E

NL

P

PL

H

CZ

INHALT

1	Vorwort und Verpackungsinhalt	3
2	Die Montage	4
2.1	Montage 2. Rad	5
3	Inbetriebnahme	5
4	Anzeigenwechsel/Tastenbelegung/Funktionsübersicht	6
5	Die Synchronisierung	6
6	Die Grundeinstellungen	7
6.1	Einstellung der Sprache	8
6.2	Einstellung KMH/MPH	8
6.3	Einstellung Luftdruck auf Meereshöhe (L-Druck NN)	9
6.4	Einstellung aktuelle Höhe	9
6.5	Einstellung Starthöhe	10
6.6	Radumfang berechnen	10
6.7	Radumfang Fahrrad 1 oder Fahrrad 2	11
6.8	Einstellung der Uhrzeit	12
6.9	Einstellung des Alters	12
6.10	Einstellung des Gewichts	13
6.11	Einstellung des Geschlechts	13
6.12	Einstellung der Gesamtkilometer Rad 1 oder Rad 2	14
6.13	Einstellung der Gesamtfahrzeit Rad 1 oder Rad 2	14
6.14	Einstellung der Gesamthöhe Rad 1 oder Rad 2	15
6.15	Einstellung des Contrasts	15
6.16	Grundeinstellungen verlassen	16
7	Allgemeine Funktionen	16
7.1	Anzeigenbeleuchtung	16
7.2	Geschwindigkeitsvergleich	16
7.3	Ein-/Ausblenden der Tritt-/Herzfrequenzfunktionen	17
7.4	Kalibrierung der Starthöhe	17
7.5	Stoppuhr	17
7.6	Countdown	18
7.7	Kilometerzähler	19
7.8	Anzeige zurücksetzen	20
7.9	Gesamtwerte Rad 1 und Rad 2	20
7.10	Service-Intervall	20
7.11	Transportmodus	21
7.12	PC Interface	21
7.13	Kabelgebundene Universalhalterung	21

8	Die Höhenmessung	21
8.1	Vorwort	21
8.2	Die Kalibrierungsmöglichkeiten des BC 2209 MHR	22
9	Wandermodus	23
9.1	Vorwort	23
9.2	Die Synchronisierung	23
9.3	Einstellung der Wanderzeit	24
9.4	Einstellung der Ziel Zeit	24
9.5	Anzeige zurücksetzen	25
9.6	Ein-/Ausblenden der Herzfrequenzfunktionen	25
10	Technische Daten	26
10.1	Standard/Min/Max Werte	26
10.2	Batteriewechsel	27
10.3	Problemlösungen	28
10.4	Garantie	29

1 VORWORT UND VERPACKUNGSIHALT

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für einen Bike Computer aus dem Hause SIGMA SPORT® entschieden haben. Ihr neuer BC 2209 MHR wird Ihnen jahrelang ein treuer Begleiter beim Fahrradfahren sein.

Um die vielfältigen Funktionen Ihres neuen Bike Computers kennen zu lernen und anwenden zu können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

SIGMA wünscht Ihnen viel Spaß bei der Benutzung Ihres BC 2209 MHR.

Der BC 2209 MHR ist mit einer automatischen Start/Stopp Funktion ausgerüstet. Sobald dieser auf die Halterung montiert ist, weckt ein Bewegungssensor den BC 2209 MHR bei der kleinsten Bewegung des Fahrrades. Dadurch wird automatisch die Synchronisierung gestartet.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!