

MORA

gorenjegrup

GORENJE spol. s r.o.
Obchodní skupina MORA

Pobočná 1

141 00 PRAHA 4
ČESKÁ REPUBLIKA

Telefon: 244 104 513

Fax: 261 217 887

Internet: www.mora.cz

E-mail: prodej@mora.cz

Bezplatná infolinka: 800 105 505

GORENJE SLOVAKIA, s.r.o.

Polianky 5a

841 01 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Telefón:

+421-2-692 039 54

servis@gorenje.sk

+421-2-692 039 39

obchod@gorenje.sk

Fax:

+421-2-692 039 93

Internet: www.gorenje.com

IFU OP 5722 cz sk / 071108

MORA

CZ

ELEKTRICKÝ ODSÁVAČ PAR

SK

ELEKTRICKÝ ODSÁVAČ PÁR

5722



CZ	SK																
<p>Vážený zákazník, zakoupili jste si výrobek z naší nové řady odsavačů par. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle pokynů.</p>	<p>Vážený zákazník, zakoupili jste si výrobek z našeho nového radu odsavačů pár. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat si tento návod a výrobek obsluhovat podle pokynů.</p>																
DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ	DŮLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA																
<ul style="list-style-type: none"> • Odsavač nesmí být připojen do kouřovodu (do komína). Odsávaný vzduch nesmí být vypuštěn do potrubí, které je použito k odsávání výparů ze zatížení napájených jinou energií než elektrickou. • Spotřebič může být použit buď v odtažové verzi (odtah par do odtažové šachty) nebo po dokoupení uhlíkového filtru v recirkulační verzi (cirkulace přes uhlíkový filtr). • Je-li v provozu současně s odsavačem (v odtažové verzi) v jedné místnosti jiný spotřebič - tepelný zdroj (např. plynový, olejový, naftový, na tuhá paliva), je nutné počítat s tím, že tyto spotřebiče při spalování vytvářejí určitý podtlak. Proto je nutné v těchto případech zajistit dostatečný přísun vzduchu (z vnějšího prostředí). • Pod odsavačem nemanipulujte s otevřeným ohněm (např. flambování atd.) ! • Odsavač nesmí být v přímém dotyku s teplovodními rozvody. • Velké nánosy tuku na filtru proti mastnotám vznikající při smažení musí být pravidelně odstraňovány. • Výměnu filtrů provádějte dle dále uvedeného postupu. • Spotřebič je určen pro obsluhu dospělými osobami. • Spotřebič je určen pro běžný provoz v domácnosti • Výrobce neodpovídá za škody vzniklé chybnou instalací nebo chybným používáním odsavače. 	<ul style="list-style-type: none"> • Odsávač nesmie byť pripojený do dymovodu (do komína). Odsávaný vzduch nesmie byť vypúšťaný do potrubia, ktoré je používané k odsávaniu výparov zo zariadení, napájaných inou energiou ako elektrickou. • Spotrebiteľ môže byť použitý buď v odťahovej verzii (odťah pár do odťahovej šachty) alebo, po dokúpení uhlíkového filtra, v recirkulačnej verzii (cirkulácia cez uhlíkový filter). • Ak je s odsávačom (v odťahovej verzii) v jednej miestnosti v prevádzke súčasne iný spotrebiteľ – tepelný zdroj (napr. plynový, olejový, naftový, na tuhé palivá), je nutné počítať s tým, že tieto spotrebiteľe pri spaľovaní vytvárajú určitý podtlak. Preto je nutné v týchto prípadoch zabezpečiť dostatočný prísun vzduchu (z vonkajšieho prostredia). • Pod odsávačom nemanipulujte s otvoreným ohňom (napr. flambovanie, atď.) • Odsávač nesmie byť v priamom dotyku s teplovodnými rozvodmi. • Veľké nánosy tuku na filtru proti mastnotám, vznikajúce pri smažení, musia byť pravidelne odstraňované. • Výmenu filtrov urobte podľa ďalej uvedeného postupu. • Spotrebiteľ je určený pre obsluhu dospelými osobami. • Spotrebiteľ je určený pre bežnú prevádzku v domácnosti. • Výrobca nezodpovedá za škody, vzniknuté chybnou inštaláciou alebo chybným používaním odsávača. 																
POPIS ODSAVAČE PAR	POPIS ODSÁVAČA PÁR																
<p>Elektrický odsavač par MORA 5722 je určen k upevnění na kolmou stěnu, uprostřed nad elektrickým či plynovým sporákem nebo varnou deskou. Má tři stupně výkonu ovládané tlačítky, osvětlení, filtr proti mastnotám a skleněný náběhový kryt a kontrolku provozu odsavače. Připojení na odtažové potrubí je možné odtahem – horním a zadním. Po dokoupení a instalaci uhlíkového filtru je možno odsavač použít v recirkulačním režimu.</p>	<p>Elektrický odsávač pár MORA 5722 je určený pre upevnenie na kolmú stenu, uprostred nad elektrickým či plynovým sporákom alebo varnou platňou. Má tri stupne výkonu, ovládané tlačidlami, osvetlenie, filter proti mastnotám a sklenený nábehový kryt a kontrolku prevádzky odsávača. Pripojenie na odťahové potrubie je možné odťahom – horným a zadným. Po dokúpení a inštalácii uhlíkového filtra je možné odsávač použiť v recirkulačnom režime.</p>																
<table border="1"> <tr> <td>1. Pliášť odsavače</td> <td>5. Spodné víko s filtrem proti mastnotám</td> </tr> <tr> <td>2. Ovládací panel</td> <td>6. Odtažové otvory (horní a zadní)</td> </tr> <tr> <td>3. Skleněný náběhový kryt</td> <td>7. Odtažové otvory pro recirkulaci</td> </tr> <tr> <td>4. Přiruba se zpětnou klapkou</td> <td>8. Osvětlení</td> </tr> </table>	1. Pliášť odsavače	5. Spodné víko s filtrem proti mastnotám	2. Ovládací panel	6. Odtažové otvory (horní a zadní)	3. Skleněný náběhový kryt	7. Odtažové otvory pro recirkulaci	4. Přiruba se zpětnou klapkou	8. Osvětlení	<table border="1"> <tr> <td>1. Pliášť odsávača</td> <td>5. Spodné veľko s filtrom proti mastnotám</td> </tr> <tr> <td>2. Ovládací panel</td> <td>6. Odťahové otvory (horný a zadný)</td> </tr> <tr> <td>3. Sklenený nábehový kryt</td> <td>7. Odťahové otvory pre recirkuláciu</td> </tr> <tr> <td>4. Príruba zo spätnou klapkou</td> <td>8. Osvetlenie</td> </tr> </table>	1. Pliášť odsávača	5. Spodné veľko s filtrom proti mastnotám	2. Ovládací panel	6. Odťahové otvory (horný a zadný)	3. Sklenený nábehový kryt	7. Odťahové otvory pre recirkuláciu	4. Príruba zo spätnou klapkou	8. Osvetlenie
1. Pliášť odsavače	5. Spodné víko s filtrem proti mastnotám																
2. Ovládací panel	6. Odtažové otvory (horní a zadní)																
3. Skleněný náběhový kryt	7. Odtažové otvory pro recirkulaci																
4. Přiruba se zpětnou klapkou	8. Osvětlení																
1. Pliášť odsávača	5. Spodné veľko s filtrom proti mastnotám																
2. Ovládací panel	6. Odťahové otvory (horný a zadný)																
3. Sklenený nábehový kryt	7. Odťahové otvory pre recirkuláciu																
4. Príruba zo spätnou klapkou	8. Osvetlenie																

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!