

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE
Elektrická tlaková myčka
REPW 100, 120, 150, 170 SET



Výrobce:
GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika














Varování: Před použitím tohoto zařízení si přečtěte návod k obsluze.

1. Technické údaje

Označení modelu	REPW 100 SET	REPW 120 SET	REPW 150 SET	REPW 170 SET
Jmenovité napětí:	220 - 240 V, 50-60 Hz			
Jmenovitý příkon:	1400 W	1500 W	2000 W	2500 W
Třída ochrany	II			I
Krytí:	IPX5			
Jmenovitý tlak:	70 bar	80 bar	110 bar	130 bar
Max. tlak:	100 bar	120 bar	150 bar	170 bar
Jmenovitý průtok:	5,5 l/min	6 l/min	6,7 l/min	7,3 l/min
Max. průtok:	6,5 l/min	7,2 l/min	7,8 l/min	7,8 l/min
Teplota vody pro použití:	0-40 °C			
Max. vstupní tlak vody:	0,7 MPa	0,7 MPa	0,7 MPa	0,7 MPa
Hladina akustického tlaku LpA: Nejistota K:	75,2 dB(A) 3 dB(A)	75,9 dB(A) 3 dB(A)	81 dB(A) 3 dB(A)	80,8 dB(A) 2 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA:	92 dB(A)	92 dB(A)	96 dB(A)	95 dB(A)
Hodnota vibrací A_h Nejistota K_{Ah}	2,9 m/s ² 1,5 m/s ²	3,2 m/s ² 1,5 m/s ²	9,3 m/s ² 1,5 m/s ²	7,7 / 5,4 m/s ² 1,5 m/s ²
Hmotnost netto:	4,56 kg	6,52 kg	11,62 kg	25,26 kg

2. SYMBOLY POUŽITÉ PRO ZNAČENÍ POKYŇŮ

Na výrobku mohou být použity některé z následujících symbolů. Prosíme, abyste je za účelem bezpečného provozu prostudovali a naučili se jejich význam.

SYMBOL	NÁZEV	POPIS
	Přečtěte si pokyny	Před prvním spuštěním vaší vysokotlaké myčky je nutné si pečlivě přečíst tento návod k obsluze. Uschovejte pokyny pro pozdější použití.
	Bezpečnostní výstraha	Bezpečnostní pokyny označené tímto symbolem musí být dodrženy, aby se zamezilo ohrožení osob.
	Bezpečnostní symbol	Tento symbol se používá k označování bezpečnostních pokynů, které musí být dodrženy, aby se zamezilo poškození stroje a snížení jeho výkonu.
	Informační symbol	Tento symbol označuje rady a pokyny pro zjednodušení prací a zajištění bezpečného provozu.
	Likvidace odpadních produktů	Vyřazené elektrické výrobky by neměly být vyhazovány do běžného domácího odpadu. Je-li to možné, zajistěte prosím jejich recyklaci. Informujte se, prosím, o možnosti recyklace tohoto výrobku na místním úřadě nebo u autorizovaného prodejce.
	Ochrana zraku	Při práci s tímto výrobkem mějte trvale nasazeny bezpečnostní ochranné brýle s boční ochranou nebo celoobličejový štít.
	Konstrukce třídy 2	Konstrukce s dvojitou izolací.
	Udržujte okolo stojící osoby v dostatečné vzdálenosti	Uživatel musí udržovat okolo stojící osoby nejméně ve vzdálenosti 15 m, aby se snížilo nebezpečí zranění.
	Úraz elektrickým proudem Opatření	Dojde-li k poškození nebo přeseknutí kabelu, okamžitě odpojte zástrčku kabelu od síťové zásuvky.
	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu je 96 dB(A)
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!