

**Nebezpečí!**

Při používání zařízení je nutno dodržovat několik bezpečnostních opatření k zamezení úrazů a škod. Prostudujte si prosím pečlivě celý návod k obsluze a bezpečnostní předpisy. Tento návod uchovejte na bezpečném místě, aby byly informace vždy k dispozici. Při předávce zařízení jinému uživateli vždy zároveň předejte tento návod k obsluze a bezpečnostní předpisy. Neneseme žádnou odpovědnost za škodu nebo za havárie, k nimž dojde v důsledku nedodržování tohoto návodu a bezpečnostních pokynů.

**1. Bezpečnostní informace**

Příslušné bezpečnostní informace naleznete v příložené brožuře.

**Nebezpečí!**

**Prostudujte si veškeré bezpečnostní předpisy a pokyny.** Každá chyba při nedodržování bezpečnostních předpisů a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru anebo vážnému zranění.

**Uchovejte veškeré bezpečnostní předpisy a pokyny na bezpečném místě pro použití v budoucnu.**

**Vysvětlení výstražných značek na zařízení (viz obr. 11)**

1. Před použitím nástroje se pozorně seznamte s návodem k použití.
2. Nepoužívejte nástroj za deště nebo sněžení. Nevystavujte nástroj působení vlhka.
3. Udržujte všechny osoby mimo nebezpečný prostor.
4. Noste ochranné brýle a chrániče sluchu.
5. Otáčející se díly. Držte ruce a nohy stranou od všech otvorů.

**2. Dispozice a dodávané prvky****2.1 Dispozice (obr. 1/2)**

1. Přední sací trubice
2. Zadní sací trubice
3. Přídavné madlo
4. Popruh
5. Spínač/vypínač
6. Držák baterie
7. Sběrný vak
8. Volič přepínání fukar/vysavač

9. Kolečka
10. Ovladač rychlosti
11. Podpěra
12. 2x dlouhý šroub
13. 3x dlouhý šroub

**2.2 Dodávané prvky**

Přesvědčte se, prosím, že zboží je kompletní podle specifikace v rámci dodávky. Jestliže nějaký díl chybí, obraťte se na naše servisní centrum nebo prodejní místo, kde jste zařízení zakoupili, a to do 5 pracovních dnů ode dne koupě, a předložte platný doklad o nákupu. Viz též tabulku záruk v oddíle Servisní údaje na konci návodu k obsluze.

- Otevřete obal a vyjměte opatrně zařízení.
- Odstraňte obalový materiál a případné obalové anebo přepravní spony a pásky.
- Přesvědčte se, zda jsou dodány všechny kusy.
- Zkontrolujte, zda není zařízení či příslušenství poškozeno z přepravy.
- Obaly si pokud možno ponechte až do konce záruční doby.

**Nebezpečí!**

**Zařízení a obalový materiál nejsou hračky. Nenechte děti hrát si plastovými sáčky, fóliemi nebo malými díly. Hrozí nebezpečí spolknutí nebo udušení!**

- Originální návod k obsluze
- Bezpečnostní pokyny

**3. Účel použití**

Fukar na listí je určen pro manipulaci s listím a zahradním odpadem jako je tráva nebo malé větvičky. Jakékoli jiné použití je zakázáno.

Zařízení je povoleno používat pouze k předepsanému účelu. Jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné. Za veškeré případné škody a zranění způsobené v důsledku toho odpovídá uživatel / provozovatel, nikoli výrobce.

Upozorňujeme, že naše zařízení není konstruováno k použití ke komerčním, řemeslnickým nebo průmyslovým účelům. Při použití stroje v komerčních, řemeslnických nebo průmyslových oborech nebo k obdobným účelům naše záruka propadá.

## 4. Technické údaje

Rychlost volnoběhu n	.....8,000-13,000 ot./min.
Rychlost vzduchu	..... 210 km/h
Sací výkon	..... 720 m <sup>3</sup> /h
Objem sběrného vaku	..... přibl. 45 litrů
Hladina akustického tlaku L	..... 92,68 dB(A)
Nejistota K	..... 3 dB (A)
Hladina akustického tlaku L	..... 83,1 dB(A)
Vibrace ahv	..... 2,354 m/s <sub>2</sub>
Nejistota K	..... 1,5 m/s <sub>2</sub>
Hmotnost	..... 3,3 kg

### Důležité!

Zařízení je dodáváno bez baterií a bez nabíječky a je dovoleno jej používat výhradně s lithium-iontovými bateriemi řady Power-X-Change!

### Power-X-Change

18 V, 1,5 Ah	..... 5 lithium-iontových článků
18 V, 2,0 Ah	..... 5 lithium-iontových článků
18 V, 3,0 Ah	..... 10 lithium-iontových článků
18 V, 4,0 Ah	..... 10 lithium-iontových článků
18 V, 5,2 Ah	..... 10 lithium-iontových článků

Lithium-iontové baterie řady Power-X-Change je dovoleno nabíjet výhradně nabíječkou Power-X.

### Nabíječka

Napětí sítě .....200-250 V ~ 50-60 Hz

### Výstup

Jmenovité napětí ..... 21 V stejnosměrné napětí

Jmenovitý proud ..... 3000 mA

### Emise i vibrace udržujte na minimální hodnotě.

- Používejte pouze přístroje v dokonale provozuschopném stavu.
- Přístroj pravidelně udržujte a čistěte.
- Přizpůsobte svůj styl práce tak, aby přístroj vyhovoval.
- Nepřetěžujte přístroj.
- V případě potřeby nechte přístroj vždy seřadit.
  - Pokud přístroj nepoužíváte, vypínejte jej.

### Pozor! Zbytková rizika

**I pokud toto elektrické nářadí používáte v souladu s návodem, nelze vyloučit určitá zbytková rizika. V souvislosti s konstrukcí a dispozicí stroje mohou hrozit následující rizika:**

1. Poškození plic bez použití vhodného ochranného protiprašného respirátoru.
2. Poškození sluchu bez použití vhodné ochrany sluchu.
  - Noste ochranné rukavice.
3. Poškození zdraví způsobené vibracemi paže a ruky při dlouhodobém používání zařízení nebo při nesprávném vedení a údržbě.

## 5. Před spuštěním zařízení

**Zařízení je dodáváno bez baterií a bez nabíječky.**

### Výstraha!

**Před úpravami či seřizováním přístroje vždy ze zařízení vyjměte baterie.**

#### 5.1. Montáž sací trubice (obr. 3a-3f)

- Zasuňte do sebe přední a zadní sací trubici (obr. 3a) a zajistěte je pomocí šroubu (obr. 3b / položka 12)
- Nyní zasuňte celou sací trubici do krytu motoru (obr. 3c) a zajistěte ji pomocí šroubů (obr. 3d/ položka 12).
- Připevněte dvojici koleček (obr. 3e/ položka 9) na podpěru (obr. 3e / položka 11). Ujistěte se, že při zasunutí koleček uslyšíte hlasité cvaknutí.
- Nasuňte podpěru koleček (obr. 3f/ položka 11) na přední sací trubici až k dorazu (obr. 3f/ položka D) a upevněte ji pomocí šroubu (obr. 3f/ položka 13).

**Upozornění: Upozorňujeme, že obě sací trubice musí být vždy smontovány dohromady ještě před montáží na kryt motoru a že dokud jsou zde namontované, nesmí být nikdy vzájemně odpojovány!**

#### 5.2. Montáž sběrného vaku (obr. 4-5)

Zavěste háček na sací trubici (obr. 4A) a na kryt motoru (obr. 4b). Poté navlečte sběrný vak přes držák na krytu motoru; vak je správně navlečen, když je slyšet hlasité cvaknutí (obr. 5).

### 5.3. Připevnění madla

Nasuňte madlo (obr. 6a/ položka A) na upevňovací držáky na krytu, až nadoraz. Následně madlo připevněte pomocí jednoho šroubu na každé straně (obr. 6b / položka 13).

### 5.4. Připevnění přidavného madla

Demontujte torx šroub (obr. 7/ položka 7B), připevněte madlo (obr. 8 / položka 3) k držáku a zajistěte jej pomocí torx šroubu v požadované pozici.

### 5.5. Připevnění popruhu

Povolte šroub s rýhovanou hlavou (obr. 8/položka C), zaveďte popruh (obr. 8/ položka 4) skrze otvor a šroub opět dotáhněte.

### 5.6 Připevnění baterie

Stiskněte pojistné tlačítko (obr. 9/ položka E) na baterii, jak je znázorněno na obr. 9 a zasuňte baterii do držáku. Když je baterie umístěna, jak je znázorněno na obr. 9, zkontrolujte, že se zacvakne pojistné tlačítko! Při demontáži baterie postupujte kroky v opačném pořadí.

#### Důležité!

Používejte výhradně stejné nabitě baterie. Nikdy nekombinujte zcela a z poloviny nabitě baterie.

Vždy vyměňujte obě baterie současně. provozní doba zařízení závisí na baterii s nižší úrovní nabití. Před použitím musí být obě baterie zcela nabitě.

### 5.7 Nabíjení baterie

1. Vyjměte baterii ze zařízení. Je zapotřebí stisknout pojistná tlačítka na straně.
2. Zkontrolujte, zdali se napětí sítě shoduje s hodnotou uvedenou na typovém štítku nabíječky baterií. Sítovou vidlici nabíječky zapojte do napájecí zdiřky. Začne blikat zelený LED ukazatel.
3. Vložte baterii do nabíječky.
4. V části označené „Ukazatel nabíječky“ je uvedena tabulka s vysvětlením funkce LED ukazatele na nabíječce.

V průběhu nabíjení může být baterie vlažná. To je normální.

Pokud se baterie nenabíjí, zkontrolujte:

- zdali je napájecí zdiřka pod napětím
- zdali mají nabíjecí kontakty dobrý kontakt

Pokud se baterie stále nenabíjí, odešlete

- nabíječku
  - a baterii
- do našeho servisního střediska.

Pro zajištění dlouhé životnosti baterie je nezbytné ji po vybití včas dobíjet. Baterii dobíjejte, jakmile zaznamenáte pokles výkonu fukaru. Nikdy nenechte baterii zcela vybit. V opačném případě dojde k výskytu závady.

Zařízení spouštějte pouze zcela sestavené.

## 6. Provoz

### 6.1. Úprava délky popruhu (obr. 1)

Upravte délku závěsného popruhu (4) tak, aby sací trubice byla těsně nad zemí. Vodicí kolečka (9) ve spodní části sací trubice vám pomohou s manipulací sací trubice na zemi.

### 6.2. Spuštění zařízení (obr. 10)

- Spuštění provedete stiskem spínače Zap/Vyp (5).
- Vypnutí provedete opětovným uvolněním spínače Zap/Vyp (5).

### 6.3 Volba provozního režimu

#### 6.3.1 Vysávání (obr. 10)

Přepněte páku (obr. 10/ položka 8) do polohy A. Páku můžete přepnout, když je zařízení vypnuté i v provozu.

#### 6.3.2 Foukání (obr. 10)

- Přepněte páku (obr. 10/ položka 8) do polohy B. Páku můžete přepínat, když je zařízení vypnuté i v provozu.
- Nasměřujte proud vzduchu směrem vpřed a za pomalé chůze odfoukněte listí nebo zahradní odpad na hromadu nebo pryč z obtížně přístupných prostorů.
- Důležité! Před spuštěním foukání vyprázdněte sběrný vak. V opačném případě by mohlo dojít k vypadnutí vysátého materiálu.

### 6.4 Vyprázdnění sběrného vaku (obr. 1)

Sběrný vak (7) vyprazdňujte dostatečně často. Pokud je vak takřka plný, sací výkon se výrazně snižuje. Organický odpad by měl být kompostován.

- Vypněte zařízení a vyjměte

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!