



## MĚJTE KLIDNÝ SPÁNEK S PLYNOVÝMI HADICEMI MERABELL GAS

CELONEREZOVÁ HADICE  
CLASSICCELONEREZOVÁ HADICE  
PROFICELONEREZOVÁ HADICE  
PROFI S VENTILEM

### 2v1 HADICE A VENTIL V CENĚ

Díky bajonetovému uzávěru si bezpečně odpojte a znova připojte spotřebiče bez asistence odborníka kdykoliv při úklidu. Nejlepší řešení pro volně stojící sporáky!

**IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO  
VOLNĚ STOJÍCÍ SPORÁKY**  
**SNADNÝ ÚKLID KOLEM  
SPORÁKU**



PRO VIDEONAVODY,  
RADY A TIPY NAVŠTIVTE  
[WWW.MERABELL.COM](http://WWW.MERABELL.COM)



FACEBOOK  
MERABELL

YOUTUBE  
MERABELL

ZÁRUČNÍ LIST A POTVRZENÍ O MONTÁŽI • ZÁRUČNÝ LIST  
A POTVRDENIE O MONTÁŽI • GARANTIE CERTIFICATE  
AND CONFIRMATION OF INSTALLATION • GARANTIESCHEIN  
UND MONTAGEBESTÄTIGUNG • GARANCIJA LEVÉL ÉS A  
BEZSZERELÉSI BIZONYLAT • ГАРАНЦИОННА КАРТА И  
ПОТВЕРЖДЕНИЕ ЗА МОНТАЖ

Datum montáže a potvrzení montážní firmy • Datum montáže  
a povolenie na montážnej firmy • Installation date and the installation  
company's confirmation • Datum der Montage und Bestätigung der  
Montagefirma • Bezeugerstätigkeit nap és a szerelelő vállalat hitelesítése • Дата  
на монтажа и подтверждение от фирмы за монтаж

25  
LET

ZDE  
ODTRHNOUT

MERABELL

25  
LET

ZÁRUKA

Každou vyrobenou hadici  
testujeme proti netěsnosti.

JEDNODUCHÉ  
BEZPEČÍ

Robustní konstrukce hadice spolu  
s použitím extra odolného materiálu  
(chirurgická ocel) je prostě jistota.  
Hadice nemůže při běžném používání  
nikdy prasknut!

OTOČNÁ  
KONCOVKA

Usnadňuje montáž ve stísněných  
prostорech a zamezuje namáhání  
hadice krutem!

SAMOČISTÍCÍ  
EFEKT

Unikátní vlnovcový profil stěny hadice  
vytváří turbulentní proudění vody. Proto  
se nečistoty neusazují!

ZDRAVOTNÍ  
NEZÁVADNOST

Chirurgická ocel výrazně zpomaluje  
množení bakterií ve vodě!

OCHRANNÉ  
OPLÁŠTĚNÍ

Brání možnému narušení kovového  
povrchu hadice agresivními chemickými  
prostředky. Kov nicí, například  
chlórový čistič!

Merabell Technologies s.r.o.  
Kubánské náměstí 1391/11  
100 00 Praha 10  
[www.merabell.com](http://www.merabell.com)

SK BEZPEČNÁ ANTIKOROVÁ HADICA AQUA • PRÁČKOVÁ • ZÁRUKA 25 ROKOV •  
JEDNODUCHÉ BEZPEČÍ • OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNIE • OTOČNÁ KONCOVKA •  
ZDRAVOTNÁ NEZÁVADNOSŤ • SAMOČISTIACI EFEKT

EN SAFE ALL STAINLESS STEEL AQUA CONNECTOR • WASHING MACHINES • 25-YEAR  
GUARANTEE • SIMPLE SAFETY • PROTECTIVE COATING • SWIVEL END • HEALTH  
HARMLESS • SELF-CLEANING EFFECT

DE SICHERER VOLLEDELSTAHL SCHLAUCH AQUA • WASCHMASCHINEN • 25 JAHRE  
GARANTIE • EINFACHE SICHERHEIT • SCHUTZMANTEL • DREHBARES ENDSTÜCK •  
GESUNDHEITLICHE UNBEDENKLICHKEIT • SELBSTREINIGENDER EFFEKT

HU BIZTONSÁGOS TELJESEN ROZSDAMENTES AQUA CSÓVEK • MOSOGATÓGÉPEK • 25 ÉV  
GARANCIA • BIZTONSÁG EGYSZERŰ MEGOLDÁSSAL • VÉDŐBURKOLAT • ELFORÍTHATÓ  
ZÁRÓELMÉL • HIGIÉNIKUS SZERKEZETI ANYAG • ÖNTISZTÍTÓ HATÉKONYSAG

BG БЕЗОПАСЕН ИЗЦЯЛО НЕРЪЖДАЕМ МАРКУЧ АКВА • ПЕРАЛНИ • 25 ГОДИНИ  
ГАРАНЦИЯ • ЛЕСНА БЕЗОПАСНОСТ • ПРЕДПАЗНО ПОКРИТИЕ • ВЪТРЯЩ СЕ  
НАКРАЙНИК • ЗДРАВОСЛОВНА БЕЗОПАСНОСТ • САМОПОЧИСТВАЩ ЕФЕКТ

S0003

01

22

PAP

## CZ BEZPEČNÁ CELONEREZOVÁ HADICE AQUA ● PRAČKOVÁ

25 LET ZÁRUKA ● JEDNODUCHÉ BEZPEČÍ ● OCHRANNÉ  
OPLÁSTENÍ ● OTOCNÁ KONCOVKA ● ZDRAVOTNÍ  
NEZÁVADNOST ● SAMOČISTIACI EFEKT

**Popis a použití hadice:** Hadice MERABELL AQUA je tvorená nerezovým vlnovcom dle EN ISO 10380 s ochranným oplástením, ktoré jсou pŕvraený nerezový koncovky. Na jednej strane je vždy preveľkámosazná matica s nikloványm povrchom. Hadice je určená pre pripojenie na rozvody úžitkovej a pitnej vody.

**Technické parametre:** Provozní tlak: 10 bar ● Provozní teplota: 0 až 100 °C ● Svetlosť: DN8 alebo DN12 ● Minimálny statický polomer ohybu (žiadne opakovane ohyby): DN8 R=16 mm; DN12 R=20 mm ● Minimálny polomer ohybu pre cyklické namáhanie: DN8 R=130 mm; DN12 R=150 mm

**Montáž hadice:** Zkontrolujte dosadací plochu protikusu pro ploché těsnění, která nesmí být poškozená (žádné hluboké rýhy ani deformace). Nejprve našroubujte koncovku s pevným závitem, utáhněte a poté našroubujte konec s preveľkou maticou. Pri dotahovaní matice dbejte na to, aby se nepovolil konec s pevným závitom. V žádném mieste hadice nesmí být prekročen minimálny polomer ohybu.

**Provoz hadice:** Hadici chráňte pred nadmerným mechanickým namáháním (odřem, zlomením), agresívni látkami (zejména různé chlorové čisticí a dezinfekce) a namáhání krutem. Životnost je za běžných podmínek a při dodržení návodu neomezená. Hadice nevyžaduje údržbu.

**Záruka:** Záruční doba je 25 let od data prodeje. Záruka se nevztahuje na poškození cyklickým ohýbáním. Tím se rozumí i pohyb hadice způsobený tlakovými rázy. V případě cyklického namáhání není životnost hadice neomezená.

## SK BEZPEČNÁ ANTIKOROVÁ HADICA AQUA ● PRAČKOVÁ

ZÁRUKA 25 ROKOV ● JEDNODUCHÉ BEZPEČIE ● OCHRANNÉ  
OPLÁSTENIE ● OTOCNÁ KONCOVKA ● ZDRAVOTNÁ  
NEZÁVADNOSŤ ● SAMOČISTIACI EFEKT

**Popis a použití hadice:** Hadica MERABELL AQUA je vyrobená z antikorového vlnovca AISI 316L s ochranným oplástením podľa EN ISO 10380, a na oboch koncoch má privarené antikorové koncovky. Na jednej strane je vždy preveľkámosazná matica s nikloványm povrchom. Hadica je určená pre pripojenie na rozvody úžitkovej a pitnej vody.

**Technické parametre:** Prevádzkový tlak: 10 bar ● Prevádzková teplota: 0 až 100 °C ● Svetlosť: DN8 alebo DN12 ● Minimálny statický polomer ohybu (žiadne opakovane ohyby): DN8 R=16 mm; DN12 R=20 mm ● Minimálny polomer ohybu pre cyklickú záťaž: DN8 R=130 mm; DN12 R=150 mm

**Montáž hadice:** Skontrolujte dosadací plochu protikusu pre ploché tesnenie, ktorá nesmie byť poškozená (žiadne hluboké rýhy ani deformacie). Najprv našroubujte koncovku s pevným závitom, dotiahnite a potom namontujte konec s preveľkou maticou. Pri dotahovaní matice dávajte pozor, aby sa nepovolil konec s pevným závitom. V žiadnom mieste hadice nesmí byť prekročený minimálny polomer ohybu.

**Podmienky použitia hadice:** Hadicu ochraňujte pred mechanickým poškodením (odřem, zlomením), agresívny látkami (nejm. rôzne chlorové čisticí a dezinfekcie) a namáháním krutem. Životnosť je za běžných podmínek a při dodržení návodu neomezená. Hadice nevyžaduje údržbu.

**Záruka:** Záručná doba je 25 rokov od dátumu predaja. Záruka sa nevztahuje na poškodenie hadice cyklickým ohýbáním. Tým sa rozumie i pohyb hadice spôsobený tlakovými nárazmi. V prípade cyklického namáhania nie je životnosť hadice neomezená.

## EN SAFE ALL STAINLESS STEEL AQUA CONNECTOR ● WASHING MACHINES

25-YEAR GUARANTEE ● SIMPLE SAFETY ● PROTECTIVE COATING ●  
SWIVEL END ● HEALTH HARMLESS ● SELF-CLEANING EFFECT

**Description of connector and use:** The MERABELL AQUA connector consists of corrugated stainless steel that conforms with EN ISO 10380 with a protective coating on which stainless steel terminals are welded. There is always a brass union nut with a nickel-plated surface on one side. The connector is intended for connecting service and drinking water.

**Technical parameters:** Operating pressure: 10 bar ● Operating temperature: 0 to 100°C ● Inner diameter: DN8 or DN12 ● Minimum static bending radius (no repeated bends): DN8 R=16 mm; DN12 R=20 mm ● Minimum bending radius for cyclic stress: DN8 R=130 mm; DN12 R=150 mm

**Assembling the connector:** Check the counterpart bearing surface for the gasket, which must not be damaged (no deep scratches or deformations). First, screw on the fixed thread terminal, tighten it, and then install the terminal with the union nut. While tightening the nut, be careful not to loosen the fixed thread terminal. The minimum bending radius must not be exceeded at any place on the connector.

**Operation of the connector:** Protect the connector from excessive mechanical stress (wear, rupture), aggressive substances (in particular, various chlorine cleaners and disinfectants) as well as torsion loading. Under normal conditions, if the instructions are observed, the service life is unlimited. The connector is maintenance-free.

**Garantie:** The guarantee period is 25 years from the purchase date. The guarantee does not cover damage caused by cyclic bending. This also includes movement of the connector caused by hydraulic shocks. In the case of cyclic stress, the connector's service life is not unlimited.

## DE SICHERER VOLLEDELSTAHL SCHLAUCH AQUA ● WASCHMASCHINEN

25 JAHRE GARANTIE ● EINFACHE SICHERHEIT ●  
SCHUTZMANTEL ● DREHBARES ENDSTÜCK ● GESUNDHEITLICHE  
UNBEDENKLICHKEIT ● SELBSTREINIGENDER EFFEKT

**Beschreibung und Verwendung des schlauchs:** Der Schlauch MERABELL AQUA besteht aus Edelstahlwellrohr gemäß EN ISO 10380 mit Schutzmantel, an den rostfreie Endstücke angeschweißt sind. An einer Seite befindet sich jeweils eine Mutter aus Messing mit vernickelter Oberfläche. Der Schlauch ist für den Brauch- und Trinkwasseranschluss bestimmt.

**Jótállás:** Garanciaidő a termék elárusítási napját követő 25 évre. A józállás nem vonatkozik az ismételt elhajlások következtében előállt sérülésekre. Ez alatt a nyomáshullámok által kiváltott csömgázokat kell érteni. A ciklikus terhelések a cső elérettartamát korlátozzák.

**Technische parameter:** Betriebsdruck: 10 bar ● Betriebstemperatur: 0 bis 100 °C ● Nennweite: DN8 oder DN12 ● Minimaler statischer Biegeradius (keine wiederholten Biegungen): DN8 R=16 mm; DN12 R=20 mm ● Minimaler Biegeradius für zyklische Beanspruchung: DN8 R=130 mm; DN12 R=150 mm

**Montage des schlauchs:** Auflagefläche des Gegenstücks für die Flachdichtung kontrollieren, sie darf nicht beschädigt sein (keine tiefen Rillen oder Deformitäten aufweisen). Zuerst das Endstück mit dem festen Gewinde anschrauben, festziehen und dann das Ende mit Überwurfmutter montieren. Beim Festziehen der Mutter darauf achten, dass das Ende mit dem festen Gewinde nicht gelöst wird. An keiner Stelle des Schlauchs darf der minimale Biegeradius überschritten werden.

**Betrieb des schlauchs:** Der Schlauch ist vor übermäßiger mechanischer Beanspruchung (durch Abriss, Bruch), aggressiven Stoffen (insbesondere diverse Chlorreiniger und Desinfektionsmittel) und Torsionsbeanspruchung zu schützen. Die Lebensdauer ist unter normalen Bedingungen und bei Einhaltung der Anleitung unbegrenzt. Der Schlauch ist wartungsfrei.

**Garantie:** Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre ab Verkaufsdatum. Die Garantie bezieht sich nicht auf Beschädigung durch zyklische Biegung. Darunter versteht sich auch eine durch Druckstöße verursachte Bewegung des Schlauchs. Bei zyklischer Beanspruchung ist die Lebensdauer des Schlauchs eingeschränkt.

## HU BIZTONSÁGOS TELJESEN ROZSDAMENTES AQUA CSÖVEK ● MOSGÁTÓGÉPEK

25 ÉV GARANCIA ● BIZTONSÁG EGYSZERŰ MEGOLDÁSSAL ●  
VÉDŐBURKOLAT ● ELFORDÍTHATÓ ZÁRÓELEM ● HIGIÉNIKUS  
SZERKEZETI ANYAG ● ÖNTISZTÍTÓ HATÉKONYSÁG

**Vízbekötő cső jellemzése és használata:** A MERABELL AQUA bordás cső az EN ISO 10380 szabványnak megfelelő rozsdálló acélszövettelből, védőburkolatból lett előállítva, amelyhez a rozsdálló záróelemek vannak hozzáegeszítve. Az egyik oldalon mindenkorábban felületet hollanti anyával van ellátva. A cső a használati- és ivóvízhez van rendeltetve.

**Műszaki adatok:** Üzemű nyomás: 10 bar ● Üzemű hőmérséklet: 0 és 100 °C között ● Átmérő: DN8 vagy DN12 ● Minimum sztatikai hajlítási sugár (ismételt hajlítások nélkül): DN8 R=16 mm; DN12 R=20 mm ● Ciklikus terhelés minimum hajlítási sugar: DN8 R=130 mm; DN12 R=150 mm

**Cső beszerelése:** Vizsgálja meg az ellendaráb lapos tömítésű fekvési helyzetének épsegét (tilos, hogy sérülések, mely bevágások, deformálások legyenek jelen). Először a merev menetes záróelemet csavarozzuk fel, majd a szorosra húzását követően a hollandi anyás illesztést szereljük fel. Az anyacsavar szorosra húzásakor ügyelni kell, hogy a merev csavar menetes végződés ne lazuljon ki. Tilos, hogy a cső bármelyik pontján a minimális hajlítási sugár hossza meghaladva legyen.

**Montáž na markúcha:** Poverete dopirnata povrchos na

detála

zal poskozenie

(nemkavki dylbloki draskotini ili deformati).

Nai-napred zavintvame nakranyinika s rezbatu, zatlagame i sled

tova instaliarame kraja s pъxnatata gaiika. Pri zataganete na

gaiata obrashajte vinnanie da ne se razkhlabi kriat s rezbatu.

Na nikoce място на markucha не трябва да бъде превишен

minimálni radijus na ogъvanie.

**Eksploatacija na markucha:** Pazezte markucha ot prekomerno

mechanichno natovarvane (odrasckvane, nachupvane), agresivni

vezhestva (nai-veche na bazata na chlor i dezinfektant) i ot

izvivanie. Srokъt za upotreba pri običaini uslovia i pri

spavanje na upъtvaneto e neograničen. Markuchъt ne iziskva

poddržka.

**Garancija:** Garancionniy срок е 25 години от датата на

prodажбата. Гаранцията не се отнася до повреда от циклично

огъване. Под това се разбира и движение на markucha чрез

импулси от налягане. В случаи на циклично натоварване срока

на употреба на markucha не е неограничен.

